



SLUŽBENI GLASNIK GRADA ĐAKOVA

Đakovo, 17. srpnja 2018.

Broj 11

ISSN 1847-7550

SADRŽAJ

I. AKTI GRADSKOGVIJEĆA

- | | Str. |
|---|------|
| 1. Odredbe za provođenje Odluke o Prostornom planu uređenja Grada Đakova (pročišćeni tekst) | 2 |

II. AKTI GRADONAČELNIKA

- | | |
|---|----|
| 1. Odluka o odobravanju sredstava po Javnom pozivu za dodjelu donacija udrugama od interesa za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam u 2018. godini | 80 |
| 2. Odluka o odobravanju sredstava po Javnom pozivu za dodjelu donacija udrugama lovaca u 2018. godini | 80 |
| 3. Odluka o odobravanju sredstava po Javnom pozivu za jednokratne potpore udrugama tijekom proračunske 2018. godine – Teniskom klubu Đakovo | 81 |
| 4. Odluka o odobravanju sredstava po Javnom pozivu za dodjelu donacija udrugama lovaca u 2018. godini | 81 |

- | | Str. |
|--|------|
| 5. Odluka o opozivu uprave Poduzetnički centar Đakovo d.o.o. | 82 |
| 6. Odluka o imenovanju uprave Poduzetnički centar Đakovo d.o.o. | 83 |
| 7. Izmjena i dopuna Plana klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata Grada Đakova za 2018. godinu | 83 |
| 8. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Povjerenstva za otpis potraživanja Grada Đakova | 84 |

III. OSTALI AKTI

- | | |
|--|----|
| 1. Zaključak o stavljanju mandata vijećnika u mirovanje i početku obnašanja dužnosti novog vijećnika | 84 |
| 2. Rješenje o razrješenju predsjednika Vijeća mjesnog odbora Matija Gubec | 85 |
| 3. Rješenje o izboru predsjednika Vijeća mjesnog odbora Matija Gubec | 85 |

Na temelju članka 113. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, broj 153/13. i 65/17.), članka 37. Statuta Grada Đakova (Službeni glasnik Grada Đakova, broj 3/18.) i članka 88. Odluke o donošenju III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Đakova (Službeni glasnik Grada Đakova, broj 9/18.) Odbor za statutarно-pravna pitanja Gradskog vijeća Grada Đakova utvrdio je na 4. sjednici održanoj 17. srpnja 2018. godine pročišćeni tekst Odredbi za provođenje Odluke o Prostornom planu uređenja Grada Đakova (Službeni glasnik Grada Đakova, broj 7/06.), Odluke o donošenju izmjenama i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Đakova (Službeni glasnik Grada Đakova, broj 7/12.), Odluke o donošenju II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Đakova (Službeni glasnik Grada Đakova, broj 1/15.) i Odluke o donošenju III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Đakova (Službeni glasnik Grada Đakova, broj 9/18.)

ODREDBE ZA PROVOĐENJE (pročišćeni tekst)

A) ODREDBE KOJIMA SE UTVRĐUJU UVJETI ZA GRAĐENJE U SKLADU S KOJIMA SE IZDAJE LOKACIJSKA DOZVOLA O UVJETIMA GRADNJE

1. UVJETI ZA ODREĐIVANJE NAMJENA POVRŠINA NA PODRUČJU GRADA

1.1. NAMJENA POVRŠINA

Članak 4.

U ovome Planu površine za razvoj i uređenje prikazane su u kartografskom prikazu, br. 1. "Korištenje i namjena površina" i određuju se za sljedeće namjene:

1. Površine za razvoj i uređenje naselja:
 - građevinska područja naselja: Budrovci, Đakovo, Đurdanci, Ivanovci Đakovački, Kuševac, Novi Perkovci, Piškorevci, Selci Đakovački i Široko Polje;
Izdvojeni dijelovi građevinskog područja naselja: Pisak Đakovački, Arduševac, Štrosmajerovac i Budrovačko Brdo te dio izdvojenog dijela građevinskog područja naselja Strizivojna pod nazivom Soljak.
2. Površine za razvoj i uređenje van naselja:
 - a) Građevinska područja
 - izdvojeno građevinsko područje izvan naselja gospodarskog kompleksa IGM "Cetera",
 - izdvojeno građevinsko područje izvan naselja Ugostiteljsko-turističke namjene "Ivandvor",
 - izdvojena građevinska područja Ugostiteljsko-turističkih zona "Jošava"
 - izdvojeno građevinsko područje izvan naselja pretovarne stanice Đakovo.
 - b) Površine za iskorištavanje mineralnih sirovina
 - eksploatacijsko polje opekarske gline «Grabovac».
 - c) Rekreativna područja «Ivandvor», «Mlinac» i «Jošava».

- d) Poljoprivredno tlo isključivo osnovne namjene
 - osobito vrijedno obradivo tlo,
 - vrijedno obradivo tlo,
 - ostala obradiva tla.
- e) Šuma isključivo osnovne namjene
 - gospodarska šuma,
 - šuma posebne namjene Zokovica.
- f) Ostalo šumsko zemljište isključivo osnovne namjene.
- g) Ostalo poljoprivredno tlo.
- h) Vodne površine
 - vodotoci: Kaznica, Zapadni lateralni kanal, Bučkovac, Blatna voda,
 - akumulacije: Jošava, Mlinac, Gajgerova pustara i Rakova pustara-postojeće
Kuševac i Breznica-planirane.
- j) Prometne površine
- k) Groblje
- l) brisano.

Članak 5.

Površine određene u kartografskom prikazu 1. "Korištenje i namjena površina" detaljnije se razgraničavaju na sljedeći način:

- sva građevinska područja (izgrađeni i neizgrađeni dio) prikazana su u kartografskim prikazima br., 4.A do 4.R, na katastarskim kartama u mjerilu 1:5.000 i 1:2880.
Detaljna namjena građevinskih područja utvrđuje se prostornim planovima užih područja ili na temelju odredbi ove Odluke,
- područje za iskorištavanje mineralnih sirovina (eksploatacijska polja) utvrđuju se na temelju odobrenja nadležnog tijela državne uprave,
- osobito vrijedno, vrijedno i ostalo obradivo poljoprivredno tlo određuje se sukladno posebnom propisu,
- šume gospodarske namjene i ostalo šumsko zemljište isključivo osnovne namjene utvrđuju se na temelju podataka o šumskom zemljištu tijela Državne uprave nadležnog za katastarske poslove i podataka Hrvatskih šuma,
- zaštitna šuma i šuma s posebnom namjenom utvrđuje se na temelju Odluke o proglašenju zaštitne šume i šume s posebnom namjenom,
- ostalo poljoprivredno tlo, šume i šumsko zemljište na temelju podataka o kulturi. Dozvoljena je promjena poljoprivrednog zemljišta u šume i šumsko zemljište,

- prirodni vodni tokovi i akumulacije određeni su obalnom crtom koju utvrđuje ustanova s javnim ovlastima, nadležna za vodno gospodarstvo, ili crtom vodnog dobra kojeg utvrđuje Državna uprava za vode ili županijski ured nadležan za upravljanje vodama,
- područje posebne namjene je prostor od interesa za obranu, a utvrđuje se granicama vojnog kompleksa kojeg određuje nadležno tijelo obrane,
- prometne površine određuju se sukladno članku 6. i 7. ove Odluke,
- groblja se utvrđuju granicom postojeće katastarske čestice, osim za groblje u naselju Đakovo za koje se planira proširenje postojećeg groblja na čestice koje treba utvrditi Generalnim urbanističkim planom grada Đakova,
- granice pretovarne stanice Đakovo prema kartografskom prikazu, br. 4.B.2.

Članak 6.

Prometne, energetske i vodno gospodarske građevine određene su funkcijom i kategorijom i prikazane na kartografskim prikazima, br. 2.A do 2.C.

Prostor za prometne i infrastrukturne građevine utvrđuje se na sljedeći način:

- za postojeće građevine prostor je utvrđen stvarnom parcelom i pojasom primjene posebnih uvjeta prema posebnim propisima. Sve postojeće građevine, bilo da se zadržavaju ili uklanjaju, mogu se rekonstruirati pri čemu su moguće izmjene trase u cilju poboljšanja funkcioniranja građevine,
- trase novih infrastrukturnih građevina orijentacijske su i moguće ih je mijenjati unutar koridora čija ukupna širina iznosi:

za ostale državne ceste	100,0 m
za željezničku prugu za međunarodni promet	500,0 m,

za nadzemni dalekovod prijenosa električne energije DV 2 x 400 kV; Đakovo-Krndija 70,0 m, jer je izrađena SUO,

za nadzemni dalekovod prijenosa električne energije 400 kV TS Đakovo – TS Slavonski Brod	1.000,0 m,
--	------------

za kabelski dalekovod 2 x 110 kV od TS 110/x Đakovo 3 do lokacije elektrovučnog postrojenja,	500,0 m
--	---------

za elektrovučno postrojenje krug radijusa	500,0 m
---	---------

za magistralne i međunarodne naftovode i plinovode,	1.000,0 m,
---	------------

za lokalne plinovode	50,0 m,
----------------------	---------

za višenamjenske međunarodne produktovode za naftne derivate	1.000,0 m
--	-----------

za vodnogospodarske građevine	300,0 m.
-------------------------------	----------

Širina koridora iz stavka 2. ovog članka utvrđuje se simetrično u odnosu na os infrastrukturne građevine, prikazane u kartografskom prikazu.

Iznimno, širine novih infrastrukturnih koridora iz stavka 2. ovog članka ne primjenjuju se u građevinskim područjima unutar kojih su koridori utvrđeni u kartografskim prikazima građevinskih područja, br. 4.A do 4.P.

Članak 7.

Lokacije novih građevina prometa i infrastrukture, koje su u ovome Planu prikazane, simbolom su orijentacijske, a detaljnije se utvrđuju na temelju projekta.

1.2. PODRUČJA POSEBNIH OGRANIČENJA U KORIŠTENJU

Članak 8.

U ovome Planu utvrđuju se sljedeća područja posebnih ograničenja u korištenju:

- zaštićena područja prirode,
- područje vrijednog predjela-prirodnog krajobraza,
- područje vrijednog predjela-kultiviranog krajobraza,
- zaštićena kulturna dobra,
- područje intenziteta potresa VII. i VIII. stupnja MCS ljestvice,
- zone sanitarne zaštite izvorišta Đurđanci, Široko Polje, Trslana, Đakovčanka, Bazen, Pašin bunar, Ivanovci Đakovački i Viškovci,
- poplavno područje,
- koridori za planirane infrastrukturne građevine,
- zaštitne i sigurnosne zone oko građevina obrane.

Područja posebnih ograničenja prikazana su na kartografskom prikazu, br. 3.A "Uvjeti korištenja".

Članak 9.

Područja posebnih ograničenja u korištenju detaljnije se utvrđuju na sljedeći način:

- zaštićena područja prirode na temelju akata o zaštiti,
- područje vrijednog predjela-prirodnog krajobraza i područje vrijednog predjela-kultiviranog krajobraza granicom šumskog zemljišta i granicom označenom na kartografskom prikazu, br. 3.A «Uvjeti korištenja»
- zaštićena kulturna dobra na temelju akata o zaštiti,
- eksploatacijsko polje na temelju odobrenja nadležnog ministarstva,
- vodozaštitno područje izvorišta - crpilišta na temelju Odluke o zonama sanitarne zaštite izvorišta- crpilišta, donesene sukladno posebnom propisu,
- granicu poplavnog područja i inundacijskog pojasa utvrđuje ustanova s javnim ovlastima nadležna za vodno gospodarstvo,
- zaštitne i sigurnosne zone oko građevina obrane utvrđuje nadležno tijelo obrane.

Članak 10.

Uvjeti korištenja zaštićenih područja prirode, kulturnih dobara, poplavnog područja i inundacijskog pojasa, te uvjeti gradnje u odnosu na intenzitet potresa, utvrđuju se na temelju posebnih propisa.

Za zone sanitarne zaštite izvorišta nabrojanih u članku 8. ove Odluke uvjeti korištenja utvrđuju se sukladno mjerama zaštite izvorišta utvrđenim u važećim Odlukama.

Po donošenju novih odluka o zaštiti izvorišta vrijedit će odredbe iz tih odluka, što se ne smatra izmjenom ovog Plana.

Članak 11.

Na području vrijednog predjela-prirodnog i kultiviranog krajobraza primjenjuju se uvjeti utvrđeni u članku 258. ove Odluke.

Članak 12.

U koridorima planiranih prometnica i infrastrukture, čije su širine utvrđene u članku 6. ove Odluke, ne mogu se do utvrđivanja točne trase i lokacije planirati i graditi trajne građevine koje se sukladno odredbama mogu graditi van građevinskih područja, izuzev građevina prometa i ostale infrastrukture.

Do izgradnje planiranih sadržaja prometne i ostale infrastrukture prostor unutar koridora može se koristiti na postojeći način.

Nakon izgradnje planiranih građevina prometne i ostale infrastrukture, u prostoru koji preostane unutar planiranih koridora građevine, prestaju ograničenja iz ovog članka te ga je moguće privesti osnovnoj namjeni. Izgradnjom se smatraju izvedeni barem zemljani radovi.

Ograničenja iz prethodnih stavaka ovog članka ne primjenjuju se na područja za smještaj samostojećeg rešetkastog antenskog stupa.

Članak 13.

1. VOJNA LOKACIJA "DRAČICE"

- U ZONI POSEBNE NAMJENE I ZONI ZABRANJENE IZGRADNJE

- a) U zoni posebne namjene - zoni zabranjene izgradnje: potpuno je zabranjena bilo kakva izgradnja, osim objekata za potrebe obrane.

- U ZONI OGRANIČENE GRADNJE

- a) Zabrana izgradnje objekata koji svojom visinom nadvisuju vojni kompleks i time predstavljaju fizičku zapreku koja ometa rad vojnih uređaja,
- b) Postojeća stambena naselja mogu se širiti i u njima graditi ako namjena objekata nije protivna toč. a) definicije ove zaštitne zone,
- c) Za izgradnju bilo koje vrste objekata potrebno je prethodno pribaviti suglasnost MORH-a.

- U I. ZONI KONTROLIRANE GRADNJE do 3000 m od ruba vojne lokacije

- a) Dopuštena je izgradnja svih objekata osim izgradnje krupnih industrijskih objekata i drugih objekata koji svojim tehničkim, tehnološkim i drugim karakteristikama mogu ometati rad vojnih uređaja i predstavljaju "unosan cilj" napada neprijatelja. Za takvu vrstu građenja potrebna je suglasnost MORH-a,

- U II. ZONI KONTROLIRANE GRADNJE do 20.000 m od ruba vojne lokacije

- a) Dopuštena je izgradnja svih objekata osim objekata koji svojom visinom nadvisuju vojni kompleks ili objekt i time predstavljaju fizičku zapreku koja ometa rad vojnih uređaja na smjerovima od posebnih interesa za obranu. Zaštitna zona za svaki smjer od posebnog interesa prostor je u polumjeru od 50 m oko osi koja spaja krajnje točke u čitavoj duljini pravca.

2. SKLADIŠTE MINSKO – EKSPLOZIVNIH SREDSTAVA “GAJ“

- ZONA OGRANIČENE IZGRADNJE I - za područje skladišta minsko-eksplozivnih sredstava „Gaj“
 - Zabrana izgradnje vojarni, industrijskih objekata, stambenih zgrada, bolnica, škola, dječjih vrtića, odmarališta i drugih javnih objekata (s većim skupovima ljudi), magistralnih prometnica i dalekovoda iznosa 110 kV.
 - Dopuštena izgradnja ostalih prometnica, dalekovoda te skladišta (ovisno o vrsti objekta i MS).
- ZONA OGRANIČENE IZGRADNJE II – za područje skladišta minsko - eksplozivnih sredstava „Gaj“
 - Zabrana izgradnje novih urbaniziranih naselja, bolnica, škola, dječjih vrtića, odmarališta i drugih javnih objekata (s većim skupovima ljudi).
 - Dopuštena izgradnja magistralnih prometnica i dalekovoda. Postojeća naselja mogu se proširivati u suprotnom smjeru od skladišnog kompleksa, tako da se takva naselja ne približavaju skladišnom kompleksu.
 - Za izgradnju bilo koje vrste objekata u ovoj zoni potrebno je prethodno pribaviti suglasnost MUP-a.

Članak 14.

Građevine od važnosti za Državu i Županiju utvrđene su posebnim propisom.

Članak 15.

Brisano.

Članak 16.

Brisano.

Članak 17.

Brisano.

2.2. GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA

2.2.1. Namjena građevina u građevinskom području naselja

Članak 18.

U građevinskom području naselja ne smiju se graditi građevine koje bi svojim postojanjem i uporabom neposredno ili posredno ugrožavale život, zdravlje i rad ljudi u naselju, odnosno

vrijednosti okoliša, niti se smije zemljište uređivati ili koristiti na način koji bi izazvao takve posljedice.

Članak 19.

U građevinskom području naselja mogu se graditi građevine stambene, mješovite, javne i društvene namjene, gospodarske, športsko-rekreacijske, komunalne i posebne namjene, pomoćne i prometne građevine i građevine infrastrukture, te ostale građevine u funkciji razvoja i uređenja naselja, a prema uvjetima utvrđenim u ovome Planu.

Članak 20.

U izdvojenom dijelu građevinskog područja naselja Budrovci pod nazivom Budrovačko Brdo mogu se graditi građevine za odmor, te građevine ugostiteljsko-turističke i športsko-rekreacijske namjene, poljoprivredne građevine (osim građevina za uzgoj životinja). Građevine infrastrukture i ostale građevine u funkciji odmora i rekreacije.

Članak 21.

Detaljna namjena površina i građevina utvrđuje se u dokumentima uređenja užih područja.

2.2.2. Opći uvjeti gradnje i uređenja prostora

Članak 22.

Opći uvjeti gradnje primjenjuju se na sve građevne čestice i građevine u građevinskim područjima i van njih.

2.2.2.1. Građevne čestice

Članak 23.

Građevna čestica je zemljište koje omogućuje gradnju i korištenje čestice sukladno odredbama ove Odluke, koja ima direktan pristup s prometne površine.

Građevna čestica ima direktan pristup ako je širina regulacijske linije min. 6.0 m ili na način utvrđen planom užeg područja.

Prometnom površinom iz stavka 1. ovog članka smatra se ulični koridor širine utvrđene u članku 194.-198. ove Odluke, koji je kao prometna površina spojen na sustav uličnih koridora u naselju i za koji su riješeni imovinsko –pravni odnosi.

Iznimno, čestica na kojoj su postojeće legalno izgrađene građevine, može imati osiguran pristup na drugi način (služnost prolaza preko druge čestice i sl.).

Članak 24.

Za građevine, koje se postavljaju na prometne površine (kiosci, nadstrešnice za sklanjanje ljudi u javnom prometu, tende, ljetni vrtovi, spomenici i drugi elementi urbane opreme i slično), ne formiraju se građevne čestice, nego se postavljaju na građevnu česticu prometne površine.

Članak 25.

Za linearne infrastrukturne građevine (osim cesta) ne formiraju se građevne čestice, nego se iste vode po postojećim česticama, osim za pojedinačne građevine na trasi, kada je zbog funkcioniranja građevine potrebno formirati građevnu česticu.

Članak 26.

Građevna čestica za ceste i druge prometne površine ne mora se formirati kao jedinstvena katastarska čestica.

Članak 27.

Građevna čestica infrastrukturne građevine, koja je u funkciji prometa, veza, energetike, vodoopskrbe, odvodnje, vodoprivrede, (trafostanice, mjerno-redukcijske stanice, telekomunikacijski stupovi i sl.), može imati minimalnu površinu jednaku tlocrtnoj veličini građevine i ne mora imati regulacijsku liniju. Ukoliko se ta vrsta građevina postavlja na prometnu površinu ili građevnu česticu neke druge građevine, ne mora se formirati posebna građevna čestica.

Članak 28.

Zajednička međa građevne čestice i prometne površine je regulacijska linija, a dvorišne međe su međe građevne čestice sa susjednim katastarskim česticama, koje nisu javne.

Međe sa susjednim česticama koje su javne (kanal, park, groblje i sl.), a ne udovoljavaju uvjetima iz članka 23., stavak 3. ove Odluke, tretiraju se kao regulacijske linije prilikom primjene odredbi članka 31.-52. ove Odluke.

Članak 29.

Koeficijent izgrađenosti građevne čestice (k_{ig}) je odnos površine zemljišta pod svim građevinama na građevnoj čestici i ukupne površine građevne čestice.

Zemljište pod građevinom utvrđuje se sukladno posebnom propisu.

Članak 30.

Koeficijent iskorištenosti građevne čestice (k_{is}) je odnos građevinske (bruto) površine svih građevina na građevnoj čestici i površine građevne čestice.

2.2.2.2. Način i uvjeti gradnje građevina

Članak 31.

Način gradnje građevine određen je položajem građevine u odnosu na dvorišne međe parcele.

S obzirom na način gradnje sve građevine mogu biti: samostojeće, dvojne i skupne.

Članak 32.

Samostojeće građevine su one koje se grade na udaljenosti min. 3,0 m od svih dvorišnih međa.

Iznimno od stavka 1. ovog članka samostojeće građevine mogu se jednom svojom stranom približiti dvorišnoj međi i na manju udaljenost, ali ne manju od 1,0 m.

Dvojne građevine se jednim pročeljem nalaze na dvorišnoj međi, a udaljenost drugih pročelja građevine od ostalih dvorišnih međa je min. 3,0 m.

Skupne građevine se s dva pročelja nalaze na dvorišnoj međi, a udaljenost drugih pročelja od dvorišne međe je min. 3,0 m.

Kada se na pripadajućoj građevnoj čestici postojeća građevina nadograđuje, dograđuje ili joj se mijenja namjena, može se zadržati postojeća udaljenost rekonstruirane građevine od dvorišnih međa i regulacijske linije i ako je manja od propisane ovim člankom.

Kada se na istoj građevnoj čestici neposredno uz postojeću građevinu gradi nova građevina, može se graditi u pravcu s postojećom građevinom i ako je postojeća građevina na manjoj udaljenosti od propisane ovim člankom.

Smatra se da se pročelje nalazi na međi ako se više od 50% površine pročelja nalazi na međi. Dio tog pročelja, koji se ne nalazi na međi, mora od nje biti udaljen min. 1,0 m.

Članak 33.

Otvor na pročelju građevine, koji se približava dvorišnoj međi pod kutem 45° ili manjim, mora biti udaljen min. 3,0 m od dvorišne međe.

Otvorima iz prethodnog stavka ne smatraju se fiksna ustakljenja neprozirnim staklom, veličine do 60x60 cm, dijelovi zida od neprozirnog materijala, te ventilacijski otvori promjera do 15 cm, odnosno 15x20 cm ako su pravokutnog oblika. Takvi otvori moraju biti na udaljenosti min. 1,0 m od međe.

Nelegalne zgrade koje su legalizirane s otvorima koji su na manjim udaljenostima od navedenih u stavcima 1. i 2. mogu se zadržati kod rekonstrukcije zgrade, a novi otvori moraju biti u skladu s navedenim u prethodnim stavcima ovog članka.

Članak 34.

Udaljenost građevine od međe je udaljenost vertikalne projekcije svih nadzemnih dijelova građevine na građevnu česticu, u točki koja je najbliža toj međi, pri čemu se ne uzimaju u obzir dijelovi nadstrešnice, terase u prizemlju, strehe, krovišta i pristupne stepenice.

Udaljenost se uvijek mjeri okomito na među i to od vanjske završno obrađene plohe koja zatvara građevinu.

Članak 35.

Kod krovova koji padaju prema međi, udaljenost ležećih krovnih otvora od međe mjeri se od najbliže točke plohe krova, uz sam rub otvora, a kod stojećih krovnih otvora od najbliže točke okvira ili drugog elementa koji zatvara taj otvor.

Zadane udaljenosti ne odnose se na krovne prozore koji se izvode na krovnoj plohi manjeg nagiba od 45°.

Članak 36.

Građevine mogu imati istake do 30,0 cm izvan građevne čestice na prometnu površinu i to:

- a) u nadzemnim etažama: profilacije u žbuci i druge ukrasne elemente na pročelju te jednu stubu na ulazu u građevinu, uz uvjet da ostane min. 1,5 m slobodna širina pješačke staze;
- b) u podzemnim etažama: temelje i zaštitu hidroizolacije.

Članak 37.

Streha građevine može biti konzolno istaknuta do 1,0 m od regulacijske linije na prometnu površinu, njena vertikalna projekcija mora biti udaljena min. 0,5 m od kolnika, a njena visina na najnižem dijelu mora biti min. 3,0 m od prometne površine.

Članak 38.

Građevine mogu imati pojedine istaknute dijelove izvan građevne čestice na javnu pješačku, kolno-pješačku ili zelenu površinu i to:

- a) konzolno izvedene balkone, lodže, erkere i pojedinačne zatvorene dijelove građevine pod uvjetom da svjetla visina između uređene prometne površine i donjeg ruba istaka ne bude manja od 3,0 m, da istak ne bude više od 1,5 m u prometnu površinu. Maksimalna bruto izgrađena površina istaknutih dijelova pojedine etaže ne smije biti veća od 5% bruto izgrađene površine etaže. Vertikalna projekcija istaka mora biti udaljena min. 0,5 m od ruba kolnika;
- b) konzolno izvedene nadstrešnice i sl., i to u dijelu pročelja između gornjeg ruba otvora prizemlja i donjeg ruba otvora etaže iznad prizemlja građevine pod uvjetom da svjetla visina između uređene prometne površine i donjeg ruba istaka ne bude manja od 3,0 m i da vertikalna projekcija istaka bude udaljena minimalno 0,5 m od ruba kolnika;
- c) pristupne stube do ulaza u prizemlje građevine, rampe i uređaji za pristup osobama s invaliditetom i drugim osobama smanjene pokretljivosti, pod uvjetom da se ne mogu riješiti na vlastitoj građevnoj čestici, da preostala slobodna širina pješačke komunikacije bude minimalno 2,20 m i da se oko njih izvede ograda visine 1,0 m;
- d) rezervne izlaze iz skloništa, ukoliko ih nije moguće izvesti unutar građevne čestice, pod uvjetom da izlaz bude unutar prometne površine i da ne bude unutar zone zarušavanja okolnih građevina;
- e) svjetlarnike za podrumске prozore maksimalno istaknute 1,0 m, pod uvjetom da budu odozgo pokriveni staklenom opekom, drugim prozirnim materijalom ili metalnom rešetkom u ravnini pješačke komunikacije;
- f) liftovi za pristup do podrumске etaže istaknuti maks. 1,5 m pod uvjetom da budu u ravnini pješačke staze;
- g) priključke na komunalnu infrastrukturu.

Članak 39.

Ako je postojeća građevina izgrađena na više katastarskih čestica, može se rekonstruirati u postojećim vanjskim gabaritima zgrade.

Članak 40.

Postojećom građevinom smatra se legalno izgrađena građevina.

Članak 41.

Elementi kojima se određuje veličina građevine u ovome Planu su: površina građevine (m²), građevinska (bruto) površina građevine (m²), visina građevine (m), etažna visina građevine (oznaka i broj etaža).

Površina građevine je zemljište pod građevinom koje se utvrđuje sukladno stavku 2., članka 29. ove Odluke.

Stavak 3. brisan.

Visina građevine je ukupna visina građevine od konačno zaravnatog terena ispred ulaza u građevinu do najviše točke građevine. Dimnjaci, antene, ventilacijski elementi i drugi slični istaci, unutar kojih se ne nalaze zatvorene prostorije, ne računavaju se u visinu građevine.

Etažna visina građevine je visina građevine izražena u broju etaža.

Etaže građevine su: podrum (P_o), suteran (S), prizemlje (P), katovi i potkrovlje (P_k).

Galerije se smatraju etažom ako je njihova površina veća od 1/3 površine etaže.

Članak 42.

Podrum (P_o) je dio građevine koji je potpuno ukopan ili je ukopan više od 50% svoga volumena u konačno uređeni zaravnani teren, čiji se prostor nalazi ispod poda prizemlja, odnosno suterana.

Članak 43.

Suteran (S) je dio građevine čiji se prostor nalazi ispod poda prizemlja i ukopan je do 50% svoga volumena u konačno uređeni i zaravnani teren uz pročelje građevine, odnosno da je najmanje jednim svojim pročeljem izvan terena.

Članak 44.

Potkrovlje (P_k) je dio građevine čiji se prostor nalazi iznad zadnjeg kata i neposredno ispod kosog ili zaobljenog krova, a visina nadozida potkrovlja ne može biti više od 1,2.

Članak 45.

Brisano.

Članak 46.

Balkoni, koji su dužom stranom paralelni s dvorišnom međom ili koji su položeni pod kutem manjim od 45° u odnosu na dvorišnu među, moraju od nje biti udaljeni min. 3,0 m.

Članak 47.

Bočna strana balkona, lodže, terase i otvorenih pristupnih stuba, koja se nalazi na udaljenosti manjoj od 1,0 m od dvorišne međe, mora se zatvoriti neprozirnim materijalom u visini min. 1,80 m od gornje plohe poda.

Članak 48.

Ukoliko na zidu postojeće građevine, izgrađene uz dvorišnu među ili na udaljenosti manjoj od 1,0 m, postoje legalno izgrađeni otvori, isti se moraju u slučaju izgradnje na susjednoj građevnoj čestici zaštititi na način da se oko otvora izvede svjetlarnik. Svjetlarnik mora biti širi od otvora za 0,10 m sa svake strane, ali ne uži od 1,0 m. Udaljenost nasuprotnog zida svjetlarnika od prozora iznosi min. 1,0 m.

Ukoliko se radi o ventilacijskim otvorima, isti se moraju zaštititi samo ako se nalaze na samoj međi i to svjetlarnikom dimenzije 1,0x1,0 ili ventilacijskim kanalom spojenim na ventilacijski otvor. Ventilacijski kanal mora izlaziti u vanjski prostor.

Brisano.

Članak 49.

Građevine treba oblikovati sukladno osobitostima lokacije, okolnog područja i krajolika u kojem se građevina nalazi.

Članak 50.

Oborinska voda ne smije se odvoditi na susjednu građevnu česticu ili građevinu.

Članak 51.

Prostornim planovima užih područja mogu se propisati manje maksimalne visine, etažne visine i kig od onih koje su propisane ovom Odlukom (viši prostorni standard).

Članak 52.

Sve građevine se moraju planirati, projektirati i graditi sukladno posebnom propisu o sprječavanju arhitektonsko-urbanističkih barijera.

2.2.2.3. Uvjeti uređenja građevnih čestica

Članak 53.

Na međama građevne čestice za gradnju građevina mogu se podizati ograde.

Uz regulacijsku liniju se izvode ulične ograde, a uz dvorišne međe dvorišne ograde.

Ulična ograda može biti visine maks. 1,80 m, a dvorišne maks. 2,0 m.

Članak 54.

Odvodnja voda s građevne čestice ne smije se riješiti na štetu susjednih čestica i građevina.

2.2.2.4. Način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine, na javnu prometnu površinu i komunalnu infrastrukturu

Članak 55.

Ako se gradi kolni pristup od ceste do građevne čestice, on mora biti širine min. 3,0 m.

Prilikom izgradnje kolnih pristupa preko javne površine ne smiju se ugrožavati postojeće građevine na javnoj površini ili onemogućavati njihovo korištenje.

Članak 56.

Radi omogućavanja spašavanja osoba iz građevine i gašenja požara na građevini i otvorenom prostoru, građevina mora imati vatrogasni prilaz određen prema posebnom propisu.

Vatrogasni prilaz mora se osigurati s prometne površine, preko vlastite građevne čestice ili preko susjedne građevne čestice, ako je uknjiženo pravo prolaza.

Članak 57.

Ako na dijelu građevinskog područja postoji vodoopskrbna i kanalizacijska mreža, građevine se obvezno moraju priključiti na mrežu ako za to postoje tehnički uvjeti.

Članak 58.

Minimalna razina komunalne opremljenosti u građevinskim područjima naselja je sljedeća:

- pristup s prometne površine (u prvoj fazi izvedeni barem zemljani radovi za kolnik),
- priključak na sustav odvodnje otpadnih voda (izvedeni barem zemljani radovi) ili vlastitu sabirnu jamu za otpadne vode,
- propisani broj parkirališnih mjesta prema članku 201. i 203. ove Odluke.

2.2.3. Uvjeti gradnje stambenih građevina**2.2.3.1. Obiteljske stambene građevine****Članak 59.**

Obiteljska stambena građevina može biti jednoobiteljska i višeobiteljska.

Jednoobiteljska stambena građevina je građevina s jednim stanom.

Višeobiteljska stambena građevina je građevina s najviše 3 stana.

Članak 60.

Na jednoj građevnoj čestici obiteljskog stanovanja može se graditi samo jedna obiteljska stambena građevina te građevine gospodarske, javne i društvene te pomoćne namjene, sukladno odredbama ove Odluke.

Obiteljskom stambenom građevinom iz prethodnog stavka smatra se i građevina mješovite namjene s najviše 3 stana, čija je osnovna namjena stanovanje. Osnovna namjena građevine utvrđuje se sukladno članku 134. ove Odluke.

Ukoliko je na postojećoj građevinskoj čestici izgrađeno više obiteljskih stambenih građevina nego što je to dozvoljeno, svaka od tih građevina se može rekonstruirati u postojećim vanjskim gabaritima ili se umjesto nje može izgraditi nova građevina na istom mjestu, iste namjene i u istim vanjskim gabaritima s mogućnošću povećanja visine radi izgradnje kosog krova bez nadozida i maks. nagiba 30°.

Gospodarske građevine koje se mogu graditi na građevnoj čestici obiteljskog stanovanja utvrđene su u članku 97. ove Odluke.

Veličina i način korištenja građevne čestice**Članak 61.**

U građevinskom području naselja utvrđuju se sljedeće najmanje veličine i najveći koeficijenti izgrađenosti građevnih čestica za obiteljsku stambenu gradnju:

**NAJMANJA VELIČINA I NAJVEĆI KOEFICIJENT IZGRAĐENOSTI
GRAĐEVNIH ČESTICA ZA OBITELJSKE STAMBENE GRAĐEVINE**

NAČIN GRADNJE	NAJMANJA VELIČINA GRAĐEVNE ČESTICE (m ²)		NAJVEĆI KOEFIČIJENT IZGRAĐENOST I (k _{ig})	NAJMANJ A ŠIRINA ČESTICE (m)
	Đakovo	Ostala naselja		
a) Samostojeći	200	300	0,4	12
b) Dvojni	150	250	0,5	9
c) Skupni	120	200	0,6	6

Članak 62.

Iznimno od odredbe članka 61. ove Odluke, veličina parcele i koeficijent izgrađenosti mogu se utvrditi i drugačije u sljedećim slučajevima:

- kada se postojeća građevina nadograđuje ili joj se mijenja namjena, koeficijent izgrađenosti (k_{ig}) građevne čestice može biti i veći, ali ne veći od 0,75; a koeficijent iskorištenosti (k_{is}) građevne čestice može biti i veći, ali ne veći od 2,4 i ako je postojeća građevna čestica manje veličine od propisane u članku 61. ove Odluke,
- postojeća građevina može se dograđivati i ako je postojeća građevna čestica manje veličine od propisane u članku 61. ove Odluke; a najveći koeficijent izgrađenosti (k_{ig}) građevne čestice i koeficijent iskorištenosti (k_{is}) građevne čestice definiran je u članku 62.a. ove Odluke,
- kod zamjene postojeće obiteljske građevine novom, (u slučaju da nisu ispunjeni uvjeti za veličinu građevne čestice iz članka 61. ove Odluke), nova se građevina može graditi na postojećoj građevnoj čestici manje veličine, a koeficijent izgrađenosti može biti veći, ali ne veći od postojećeg, ili
- za uglovne građevne parcele, čija je površina manja od 260,0 m², na kojima se gradi građevina na skupni način gradnje, koeficijent izgrađenosti (k_{ig}) može biti i veći, ali ne veći od 0,75, ili
- kada je to uvjetovano uvjetima zaštite kulturnih dobara.

Članak 62.a.

Najveći koeficijent iskorištenosti građevne čestice (k_{is}) za obiteljske stambene građevine ovisno o načinu gradnje

- za samostojeći način gradnje je 1,6
- za dvojni način gradnje je 2,0
- za skupni način gradnje 2,4.

Članak 63.

Obiteljske stambene građevine mogu se graditi do najviše 30,0 m dubine građevne čestice, mjereno od regulacijske linije.

Iznimno, od prethodnog stavka postojeće građevine koje su na većoj dubini od 30,00 m mjereno od regulacijske linije mogu se dograditi uz uvjet da građevinska bruto površina dogradnje iznosi maksimalno 50 m², te se mogu i nadograditi sukladno uvjetima iz članka 64. ove Odluke.

Iznimno, od stavka 1. ovog članka ako na građevnoj čestici nije izgrađena stambena građevina dopuštena je prenamjena legalizirane građevine u stambenu namjenu i ako se nalaze na udaljenosti većoj od 30,0 m, mjereno od regulacijske linije, te se one mogu dograditi i nadograditi sukladno stavku 2. ovog članka.

Uvjeti gradnje građevina

Članak 64.

Etažna visina obiteljske stambene građevine ne može biti veća od podruma ili suterena, prizemlja, kata i potkrovlja.

Brisano.

Dopuštene visine vijenaca su sljedeće:

- za prizemne građevine 4,20 m,

- za prizemne građevine s potkrovljem 5,20 m,
- za katne građevine 7,20 m,
- za katne građevine s potkrovljem 8,20 m,
- za dvokatne građevine 10,00 m,
- za katne građevine s potkrovljem 11,00 m,

Visinom vijenca smatra se najniža točka krovne strehe, a u slučajevima izgradnje bez strehe to je najviša točka zida pročelja.

Članak 65.

Brisano.

2.2.3.2. Višestambene građevine

Članak 66.

Višestambena građevina je građevina s najmanje 4 stana.

Veličina i način korištenja građevne čestice

Članak 67.

Na jednoj građevnoj čestici može se graditi samo jedna višestambena građevina i pomoćne građevine u funkciji višestambene građevine.

Višestambenom građevinom smatra se i građevina mješovite namjene s min. 4 stana, čija je osnovna namjena stanovanje. Osnovna namjena građevine utvrđuje se sukladno članku 134. ove Odluke.

Članak 68.

Minimalna površina građevne čestice za višestambenu gradnju je sljedeća:

- 180,0 m² za građevne čestice na kojima je dozvoljen maksimalni koeficijent izgrađenosti 1,0,
- 450,0 m² u ostalim slučajevima.

Članak 69.

Koeficijent izgrađenosti građevne čestice (k_{ig}) za višestambenu izgradnju iznosi najviše:

- 1,0 ako su pomoćni sadržaji u sklopu građevine i ako su najmanje dvije granice građevne čestice istovremeno i regulacijske linije,
- 0,5 u ostalim slučajevima.

Članak 69.a.

Na građevnoj čestici višestambene građevine na kojoj je maksimalni koeficijent izgrađenosti (k_{ig}) 1,0; maksimalni koeficijent iskorištenosti (k_{is}) iznosi 6,0. Na građevnoj čestici višestambene građevine na kojoj je maksimalni koeficijent izgrađenosti (k_{ig}) 0,50; maksimalni koeficijent iskorištenosti (k_{is}) iznosi 3,0.

Uvjeti gradnje građevina

Članak 70.

Najveća etažna visina višestambene građevine je podrum/suteren i 5 nadzemnih etaža.

Članak 71.

Brisano.

Članak 72.

Brisano.

2.2.3.3. Građevine za odmor

Članak 73.

Građevinom za odmor smatra se građevina namijenjena stanovanju u kojoj se boravi povremeno s ciljem odmora/rekreacije, obavljanja različitih poljoprivrednih djelatnosti i sl.

Veličina i način korištenja građevne čestice

Članak 74.

U izdvojenom dijelu građevinskog područja naselja Budrovci pod nazivom Budrovačko Brdo najveći koeficijent izgrađenosti (k_{ig}) je 0,1.

Članak 74.a.

Najveći koeficijent iskorištenosti građevne čestice (k_{is}) za Budrovačko Brdo je 0,3.

Članak 75.

Na jednoj građevnoj čestici za građevine za odmor može se graditi samo jedna građevina za odmor, pomoćne građevine i poljoprivredne građevine (osim za uzgoj životinja).

Članak 76.

Sve građevine na građevnoj čestici za građevine za odmor potrebno je locirati na način da se uklope u prirodni krajolik i da svojim položajem ne sprječavaju vrijedne vizure i insolaciju susjednih građevina za odmor.

Uvjeti gradnje građevina

Članak 77.

Građevine za odmor su samostojeće i dvojne.

Članak 78.

Etažna visina građevine za odmor može biti maks. podrum ili suteren, prizemlje i potkrovlje.

Članak 79.

Krovište građevine za odmor ne smije imati nagib veći od 45°.

Članak 80.

Kod arhitektonskog oblikovanja građevina za odmor potrebno je koristiti arhitektonske elemente i građevinske materijale sukladne autohtonoj gradnji, podneblju i krajobrazu.

Uređenje građevne čestice

Članak 81.

Ograda građevne čestice u izdvojenom dijelu građevinskog područja naselja Budrovci pod nazivom Budrovačko Brdo mora biti transparentna ili od živice, a puna ograda može biti samo u donjem dijelu, visine maks. 60,0 cm.

Članak 82.

Dio građevne čestice građevine za odmor oko građevina potrebno je hortikulturno riješiti autohtonom vegetacijom, na način da se izgrađene strukture u najvećoj mogućoj mjeri zaklone od vizura iz prostora izvan izdvojenog dijela građevinskog područja naselja Budrovci pod nazivom Budrovačko Brdo.

2.2.4. Uvjeti gradnje građevina javne i društvene namjene

Članak 83.

Građevine javne i društvene namjene su građevine upravne, socijalne, zdravstvene, predškolske, obrazovne, kulturne i vjerske namjene i sl.

Članak 84.

Građevine javne i društvene namjene mogu se graditi na području cijelog naselja, na zasebnim građevnim česticama i u sklopu građevnih čestica druge namjene, osim građevnih čestica prometa i infrastrukture.

Članak 85.

U sklopu građevnih čestica za gradnju proizvodnih građevina mogu se graditi građevine javne i društvene namjene isključivo za potrebe radnika koji rade na toj građevnoj čestici.

Veličina i način korištenja građevne čestice

Članak 86.

Veličina građevne čestice za javnu i društvenu namjenu utvrđuje se sukladno detaljnoj namjeni građevine, na način da se omogući njezino normalno korištenje i sukladno posebnim propisima.

Članak 87.

Veličina građevne čestice za školu iznosi 30-40,0 m²/učeniku.

Iznimno, u izgrađenim područjima kada postoje prostorna ograničenja ili kada postoji mogućnost korištenja slobodnih površina u blizini i sl., veličina građevne čestice može biti i manja, ali ne manja od 20,0 m²/učeniku.

Članak 88.

Veličina građevne čestice za dječji vrtić iznosi min. 25,0 m²/djetetu.

Iznimno, u izgrađenim područjima kada postoje prostorna ograničenja, veličina građevne čestice može biti i manja, ali neizgrađena površina građevne čestice mora biti min. 10,0 m²/djetetu.

Ako se vrtić nalazi na parceli obiteljskog stanovanja, neizgrađena površina parcele mora biti min. 10,0 m²/djetetu.

Članak 89.

Koeficijent izgrađenosti (kig) građevne čestice za zasebne građevne čestice javne i društvene namjene iznosi najviše:

- 1,0 ako su pomoćni sadržaji u sklopu građevine i ako su najmanje dvije granice građevne čestice istovremeno i regulacijske linije,
- 0,60 u ostalim slučajevima.

Članak 89.a.

Na građevnoj čestici javne i društvene namjene na kojoj je maksimalni koeficijent izgrađenosti (kig) građevne čestice 1,0; maksimalni koeficijent iskorištenosti (kig) građevne čestice iznosi 6,0. Na građevnoj čestici javne i društvene namjene na kojoj je maksimalni koeficijent izgrađenosti (kig) građevne čestice 0,60; maksimalni koeficijent iskorištenosti (kis) građevne čestice iznosi 3,6.

Članak 90.

Kod gradnje dječjeg vrtića, jaslica ili osnovne škole preporuča se osigurati nesmetana insolacija učionica i prostorija za boravak djece na način da se građevina gradi na dovoljnoj udaljenosti od postojećih građevina.

Uvjeti gradnje građevina

Članak 91.

Maksimalna etažna visina građevine javne i društvene namjene je podrum/suteren i 5 nadzemnih etaža.

Članak 92.

Na građevnim česticama javne i društvene namjene, sukladno detaljnoj namjeni građevine, potrebno je osigurati sportske i rekreacijske površine i igrališta za korisnike prema potrebama i posebnim propisima.

2.2.5. Uvjeti gradnje građevina gospodarske namjene

Članak 93.

Građevine gospodarske namjene su proizvodne, poslovne, ugostiteljsko-turističke i poljoprivredne građevine.

Proizvodne građevine su građevine industrijske, zanatske i slične namjene u kojima se odvija proces proizvodnje.

Poslovne građevine su građevine uslužne, trgovačke i komunalno - servisne namjene.

Ugostiteljsko-turističke građevine su smještajne, ugostiteljske i catering građevine u kojima se obavlja ugostiteljska djelatnost, sukladno posebnom propisu.

Poljoprivredne građevine su građevine za smještaj poljoprivrednih proizvoda i mehanizacije, te uzgoj poljoprivrednih kultura i životinja.

Članak 93.a.

Na prostoru koji je u ovome Planu označen kao gospodarska namjena moguća je gradnja svih građevina gospodarske namjene, prometnih i infrastrukturnih građevina, postrojenja za proizvodnju električne i/ili toplinske energije koja kao resurse koriste obnovljive izvore energije, te kao prateće građevine koje upotpunjavaju sadržaj osnovne namjene mogu se graditi sportsko-rekreacijske i javne društvene građevine.

Najveći koeficijent izgrađenosti građevne čestice je 0,7; a najveći koeficijent iskorištenosti je 3,5.

Maksimalna etažna visina je podrum ili suteren i 4 nadzemne etaže.

Maksimalna ukupna visina građevine je 18,0 m, a iznimno visina može biti i veća ukoliko to zahtjeva tehnološki proces (ne odnosi se na silose i dimnjake).

2.2.5.1. Uvjeti gradnje građevina proizvodne, poslovne i ugostiteljsko-turističke namjene

Članak 94.

S obzirom na mogući utjecaj na okoliš, građevine proizvodne, poslovne i ugostiteljsko-turističke namjene (u daljnjem tekstu : PPUT) su:

- tihe i čiste djelatnosti;
- djelatnosti s potencijalno nepovoljnim utjecajem na okoliš.

Članak 95.

Tihe i čiste djelatnosti gospodarske namjene (PPUT) su sve poslovne i proizvodne djelatnosti, osim djelatnosti s potencijalno nepovoljnim utjecajem na okoliš.

Članak 96.

Djelatnosti s potencijalno nepovoljnim utjecajem na okoliš gospodarske namjene (PPUT) su:

- sve vrste radionica za popravak i servisiranje vozila,
- sve vrste radionica za obradu drveta i metala,
- praonice vozila,
- ugostiteljski objekti tipa noćni bar, noćni klub, disko bar i disko klub,
- ostale poslovne i proizvodne djelatnosti koje u vanjskom prostoru stvaraju buku veću od 40 dBA ,
- trgovine na veliko,
- djelatnosti koje su, sukladno posebnom propisu, razvrstane u I., II. i III. kategoriju ugroženosti od požara,
- djelatnosti koje zahtijevaju dnevni transport roba i sirovina veći od 1,5 t. Potrebe za dnevnim transportom moraju se obrazložiti u dokumentaciji koja se prilaže uz zahtjev za ishodenje potrebnih odobrenja za realizaciju zahvata,
- klaonice,
- mlinovi,
- pilane,
- komunalno - servisne djelatnosti,
- skladišta preko 50 m² površine.

Članak 97.

Za gradnju građevina PPUT djelatnosti utvrđuju se sljedeći uvjeti:

LOKACIJA	DOPUŠTENA DJELATNOST	UVJETI KORIŠTENJA GRAĐEVNE ČESTICE I UVJETI GRADNJE GRAĐEVINA
NA GRAĐEVNOJ ČESTICI OBITELJSKE STAMBENE GRAĐEVINE	<ul style="list-style-type: none"> - tihe i čiste djelatnosti, - sljedeće djelatnosti s potencijalno nepovoljnim utjecajem na okoliš: <ul style="list-style-type: none"> • sve vrste radionica za popravak i servisiranje vozila • sve vrste radionica za obradu metala i drva • praonice vozila • ugostiteljski objekti tipa noćni bar, noćni klub, diskobar i diskoklub 	<ul style="list-style-type: none"> - maks. građevinska bruto površina zasebne građevine PPUT djelatnosti je 250,0 m², - građevinska bruto površina za sve PPUT djelatnosti na građevnoj čestici obiteljskog stanovanja ne može biti veća od građevinske bruto površine za stanovanje, - maks. etažna visina građevine je podrum, prizemlje i potkrovlje, - maks. visina građevine je 7,0 m, - na dubini većoj od 20,0 m od regulacijske linije visina građevine na dvorišnoj međi može iznositi na toj međi maks. 4,5 m od kote terena, neposredno uz među. Visina građevine, odnosno dijela građevine, može se povećavati udaljavanjem od međe s tim da maks. visina građevine, odnosno dijela građevine, može iznositi 4,5 m + 1/2 udaljenosti od dvorišne međe, - građevine za PPUT djelatnosti s potencijalno nepovoljnim utjecajem na okoliš moraju biti udaljene min. 30,0 m od regulacijske linije i min. 5,0 m od svih dvorišnih međa.
NA GRAĐEVINSKOJ	<ul style="list-style-type: none"> - tihe i čiste djelatnosti - sljedeće djelatnosti s 	<ul style="list-style-type: none"> - najveći koeficijent izgrađenosti građevne

<p>ČESTICI KOJA GRANIČI S GRAĐEVNOM ČESTICOM STAMBENE, TE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE</p>	<p>potencijalno nepovoljnim utjecajem na okoliš</p> <ul style="list-style-type: none"> • sve vrste radionica za popravak i servisiranje vozila, • sve vrste radionica za obradu metala i drva, • praonice vozila, • ugostiteljski objekti tipa noćni bar, noćni klub, diskobar i diskoklub 	<p>čestice je 0,6, maksimalna ukupna visina građevine je 13,0 m,</p> <ul style="list-style-type: none"> - građevine za PPUT djelatnost s potencijalno nepovoljnim utjecajem na okoliš moraju biti udaljene min. 30,0 m od regulacijske linije i min. 5,0 od svih dvorišnih međa.
<p>U OSTALIM SLUČAJEVIMA</p>	<ul style="list-style-type: none"> - građevine za sve PPUT djelatnosti 	<ul style="list-style-type: none"> - najveći koeficijent izgrađenosti je 0,7; - najveći koeficijent iskorištenosti je 3,5; - maksimalna etažna visina je podrum ili suteran i 4 nadzemne etaže; - maksimalna ukupna visina građevine je 18,0 m; a iznimno visina može biti i veća ukoliko to zahtjeva tehnološki proces (ne odnosi se na silose i dimnjake).

Postojeće građevine PPUT djelatnosti koje ne zadovoljavaju uvjete gradnje navedene u stavku 1. ovog članka mogu se nadograđivati, dograđivati i mijenjati im se namjena zadržavajući postojeće udaljenosti od regulacijske linije i dvorišne međe.

Članak 98.

Za gradnju građevina gospodarske namjene (PPUT) mogu se planom uređenja užih područja utvrditi i drugačiji uvjeti od uvjeta utvrđenih u članku 97. ove Odluke.

Članak 99.

Na građevnoj čestici gospodarske namjene (PPUT) mogu se graditi sljedeće građevine:

- proizvodne, poslovne i turističko-ugostiteljske građevine,
- prometne i infrastrukturne građevine,
- športske i rekreacijske građevine za potrebe radnika,
- jedna jednoobiteljska stambena građevina.

Iznimno, ako za to postoji potreba i prostorne mogućnosti, osim građevina iz prethodnog stavka, mogu se graditi i građevine javnih i društvenih djelatnosti za potrebe radnika.

Članak 100.

U izdvojenom dijelu građevinskog područja naselja Budrovci pod nazivom Budrovačko Brdo mogu se graditi ugostiteljsko-turističke građevine, izuzev noćnog bara, noćnog kluba, diskobara i diskokluba, te smještajni kapaciteti koji su posebnim propisom utvrđeni u kategoriji seljačkog domaćinstva .

U izdvojenom dijelu građevinskog područja naselja Budrovci pod nazivom Budrovačko Brdo mogu se graditi trgovine mješovitom robom površine maks. 150,0 m².

2.2.5.2. Uvjeti gradnje poljoprivrednih građevina

Članak 101.

U građevinskim područjima naselja poljoprivredne građevine mogu se graditi u sljedećim područjima naselja:

- na građevnoj čestici obiteljske stambene gradnje - sve poljoprivredne građevine,
- u zoni gospodarske namjene – sve poljoprivredne građevine.
- na zasebnoj građevnoj čestici - građevine za smještaj poljoprivrednih proizvoda i mehanizacije te uzgoj poljoprivrednih kultura.

U građevinskom području gradskog naselja Đakovo ne mogu se planirati gospodarske zgrade za uzgoj stoke, osim u njegovom izdvojenom dijelu Pisak Đakovački.

Članak 102.

U izdvojenom dijelu građevinskog područja naselja Budrovci pod nazivom Budrovačko Brdo poljoprivredne građevine za smještaj poljoprivrednih proizvoda i mehanizacije, te uzgoj poljoprivrednih kultura, mogu se graditi na građevnoj čestici građevina za odmor i na zasebnoj građevnoj čestici.

Članak 103.

Na neizgrađenoj građevnoj čestici obiteljskog stanovanja ne mogu se graditi poljoprivredne građevine za uzgoj životinja ako se istovremeno ne gradi stambena građevina.

Uvjeti i način korištenja građevne čestice

Članak 104.

Površina zasebne građevne čestice za gradnju poljoprivredne građevine ne može biti veća od 1,0 ha.

Iznimno, postojeće građevine čestice, na kojima su postojeće poljoprivredne građevine, mogu biti i veće od utvrđenih u prethodnom stavku.

Članak 105.

Koeficijent iskorištenosti (kig) građevne čestice za gradnju građevina za smještaj poljoprivrednih proizvoda i mehanizacije te građevina za uzgoj poljoprivrednih kultura je maksimalno 0,6.

Članak 105.a

Najveći koeficijent iskorištenosti građevne čestice (kis) za smještaj poljoprivrednih proizvoda i mehanizacije te građevina za uzgoj poljoprivrednih kultura je 1,8.

Članak 106.

Najmanja udaljenost poljoprivredne građevine za smještaj životinja od regulacijske linije na građevnoj čestici obiteljskog stanovanja jednaka je:

- za svinje: četverostrukom broju uvjetnih grla (izraženo u m) + 30,0m,
- za ostale životinje i perad: broju uvjetnih grla (izraženo u m) + 30 m.

Zadane udaljenosti ne primjenjuju se na udaljenosti većoj od 80.0 m od regulacijske linije.

Najmanja udaljenost ostalih poljoprivrednih građevina od regulacijske linije je:

- 20,0 m za građevine za smještaj poljoprivrednih proizvoda i mehanizacije, te uzgoj poljoprivrednih kultura,
- 45,0 m za gnojišta, kompostišta, gnojišne jame te vodonepropusne sabirne jame za potrebe poljoprivrednih građevina,
- 40,0 m za pčelinjake .

Kod uglovnih građevnih čestica udaljenost od regulacijske linije građevina iz stavka 1. i 2. ove točke odnosi se na kraće regulacijske linije, a od duže regulacijske linije građevine moraju biti udaljene min. 5,0 m.

Članak 107.

Najmanja udaljenost građevina za smještaj poljoprivrednih proizvoda i mehanizacije, koji se grade na zasebnoj građevnoj čestici, je min. 20,0 m od regulacijske linije.

Članak 108.

Najmanja udaljenost poljoprivrednih građevina od dvorišne međe je:

- 5,0 m za gnojišta, kompostišta i građevine u kojima se sprema sijeno ili slama ili su izgrađene od drveta,
- 5,0 m za pčelinjake, ako su letišta okrenuta prema međi, a 3,0 m ako su okrenuta u suprotnom pravcu,
- 1,0 m za ostale poljoprivredne građevine.

Članak 109.

Najmanja udaljenost pčelinjaka od postojećih građevina za uzgoj stoke je 10,0 m.

Najmanja udaljenost gnojišta, gnojišnih jama, te vodonepropusnih sabirnih jama od postojećih građevina za snabdijevanje vodom (bunari, cisterne i sl.) je 20,0 m.

Uvjeti gradnje građevina

Članak 110.

U građevinskom području naselja maksimalni kapacitet građevina za uzgoj životinja može biti 50 uvjetnih grla. Uvjetna grla se utvrđuju sukladno članku 162. ove Odluke.

Ako Grad svojom Odlukom utvrdi manji broj uvjetnih grla od dozvoljenih u prethodnom stavku, primjenjivat će se Odluka.

Članak 111.

Maksimalna tlorisna površina građevine za uzgoj životinja ne može biti veća od potrebne za iskazani kapacitet, što je potrebno obrazložiti u odgovarajućoj dokumentaciji.

Članak 112.

Maksimalna etažna visina poljoprivredne građevine može biti podrum, prizemlje i potkrovlje, pod uvjetom da se potkrovlje koristi za skladištenje poljoprivrednih proizvoda i hrane za životinje.

Maksimalna visina poljoprivredne građevine iznosi 9,0 m (ne odnosi se na silose, dimnjake, te može biti i viša ako to zahtjeva tehnološki proces).

Članak 113.

Brisano.

Članak 114.

Građevine za smještaj životinja ne mogu imati ventilacijske otvore okrenute prema dvorišnoj međi na udaljenosti manjoj od 3,0 m od međe.

2.2.6. Uvjeti gradnje športsko-rekreacijskih građevina

Članak 115.

Športsko-rekreacijske građevine su različite vrste građevina namijenjenih športu i rekreaciji kao što su športske dvorane, tereni, kupališta i sl.

Članak 116.

U ovome Planu utvrđuje se mreža športskih građevina na području Grada, sukladno posebnom propisu. Mrežu športskih građevina čine sljedeće postojeće i planirane športske građevine:

MREŽA ŠPORTSKIH GRAĐEVINA

GRAĐEVINE	BROJ POSTOJEĆIH JEDINICA	BROJ PLANIRANIH JEDINICA	UKUPNI BROJ JEDINICA
Dvorane	1	17	18
Zatvoreni bazeni	-	-	1
Otvoreni bazeni	1,5	-	1,5
Zračne streljane	8	9	17
Streljane ostale	-	6	6
Kuglane	4	16	20
Klizališta	-	-	-
Ostale zatvorene građevine	-	-	-
Atletika	-	-	-
Nogomet	9	-	9
Mali nogomet, rukomet, odbojka, košarka	5	64	69

Tenis	7	12	19
Boćanje	-	11	11
Ostali otvoreni tereni	-	10	10

Broj i vrsta građevina i otvorenih igrališta, koje čine jedinicu, utvrđeni su posebnim propisom.

Postojeće športske građevine potrebno je dopuniti sadržajima koji čine jedinicu športskih građevina, sukladno posebnom propisu.

Članak 117.

Planiranu mrežu športskih građevina moguće je proširivati bez ograničenja.

Članak 118.

Športske građevine mogu se graditi u građevinskim područjima naselja i izdvojenim građevinskim područjima izna naselja Ugostiteljsko-turističkih zona „Ivandvor“ i „Jošava“ te Gospodarskom kompleksu IGM „Cetera“.

Članak 119.

Za gradnju športsko-rekreacijskih građevina primjenjuju se odredbe za gradnju građevina javne i društvene namjene i posebni propisi.

Članak 120.

Otvorene športske terene potrebno je orijentirati u pravcu sjever-jug, a odklon od ovog pravca može biti maks. 20°. Ako su od kolnika udaljeni manje od 10,0 m, potrebno ih je ograditi ogradom visine min. 2,0 m.

Članak 121.

U svim naseljima je potrebno graditi dječja igrališta, sukladno potrebama stanovništva.

Razmještaj dječjih igrališta je potrebno uskladiti s prostornom organizacijom naselja i osigurati odgovarajuću dostupnost u zavisnosti o dobnoj skupini djece za koju se igralište gradi.

2.2.7. Uvjeti gradnje pomoćnih građevina

Članak 122.

Pomoćnim građevinama smatraju se garaže, drvarnice, spremnici i ljetne kuhinje, bazeni za vlastite potrebe i sl. građevine koje su u funkciji stambene građevine na čijoj se čestici nalaze.

Veličina i način korištenja građevne čestice

Članak 123.

Na građevnoj čestici stambene namjene pomoćna građevina može se graditi samo u dvorišnom dijelu građevne čestice, iza osnovne građevine, gledano u odnosu na regulacijsku liniju.

Ukoliko građevna čestica ima regulacijske linije s više strana, pomoćna građevina se mora graditi uz dvorišnu među, a od regulacijskih linija mora biti udaljena min. 3,0 m.

Iznimno, odredbe stavka 1. i 2. ovog članka ne odnose se na gradnju garaža.

Uvjeti gradnje građevina

Članak 124.

Građevinska bruto površina svih pomoćnih građevina ne može biti veća od građevinske bruto površine osnovne građevine na čijoj se čestici nalazi.

Članak 125.

Najveća etažna visina pomoćne građevine može biti podrum ili suteran, prizemlje i potkrovlje.

Članak 126.

Maksimalna visina obodnog zida pomoćne građevine prema susjednoj građevnoj čestici može biti maksimalno 6,0 m od kote terena susjedne građevne čestice (neposredno uz među), uvećanih za 1/2 udaljenosti od te dvorišne međe.

2.2.8. Uvjeti gradnje komunalnih građevina

Članak 127.

Komunalne građevine su groblja, tržnice na malo i reciklažna dvorišta.

Članak 128.

U ovome Planu sva se postojeća groblja u građevinskom području naselja zadržavaju na postojećim katastarskim česticama.

Iznimno, groblje u Đakovu treba proširiti, a proširenje će se utvrditi u Generalnom urbanističkom planu grada Đakova.

Namjena građevina, koje se mogu graditi na groblju, te uvjeti gradnje i uređenja groblja, utvrđuju se posebnim propisom.

Članak 129.

Tržnice na malo grade se na zasebnim građevnim česticama uz koje je u neposrednoj blizini obvezno izgraditi parkirališta za opskrbu i korisnike, sukladno uvjetima iz članka 200. ove Odluke.

Tržnice na malo mogu imati maks. etažnu visinu $Po+p+1+Pk$, maks. koeficijent izgrađenosti može biti 1,0, a ostali uvjeti gradnje tržnica na malo utvrđuju se sukladno posebnom propisu.

Članak 130.

Za potrebe naselja Đakovo potrebno je izgraditi najmanje 2 reciklažna dvorišta. Jedno je planirano na području pretovarne stanice "Vitika", a drugo se može graditi na površinama gospodarske namjene.

Reciklažno dvorište se gradi na zasebnoj građevnoj čestici, veličine min. 500,0 m².

Reciklažno dvorište se mora ograditi te koristiti na način da se njegovim korištenjem ne ugrožava ili onemogućava korištenje susjednih građevnih čestica.

2.2.9. Uvjeti gradnje građevina koje se grade na prometnim površinama

Članak 131.

Građevine, koje se grade na prometnim površinama, su kiosci, nadstrešnice za sklanjanje ljudi u javnom prometu, tende, ljetne terase, oglasni panoi, kontejneri za otpad (eko-otoci), telefonske govornice, spomenici, fontane, ostala urbana oprema i sl.

Kiosci su građevine u kojima se prodaja robe na malo i ugostiteljske usluge obavljaju kroz odgovarajući otvor na samom kiosku bez ulaza kupca u prodajni prostor.

Površina na koju se postavlja kiosk i pristup do pješačke površine moraju se izvesti od tvrdog materijala.

Članak 132.

Građevine, koje se grade na prometnim površinama, ne smiju ometati ili ugrožavati odvijanje prometa, održavanje infrastrukture, površinsku odvodnju i dr.

Ako se građevine postavljaju uz ili na pješačku površinu, mora se osigurati kontinuirani pješački prolaz širine min. 2,25 m.

2.2.10. Uvjeti gradnje građevina mješovite namjene

Članak 133.

Građevine mješovite namjene su građevine s više namjena, pri čemu ni jedna namjena ne smije ograničavati ili onemogućavati korištenje građevine za potrebe njezinih drugih namjena.

Članak 134.

Građevine mješovite namjene grade se sukladno uvjetima utvrđenim u ovome Planu za osnovnu namjenu građevine.

Osnovna namjena građevine mješovite namjene je ona namjena koja ima najveći udio u građevinskoj (bruto) površini građevine. Ako je udio različitih namjena jednak, prioritet imaju stambena, odnosno javna i društvena namjena.

Članak 135.

U višestambenim građevinama komunikacijski prostori za pristup stanovima moraju biti potpuno odvojeni od prostora za pristup ostalim namjenama.

Iznimno od prethodnog stavka, prostori onih namjena koje se prema posebnim propisima mogu obavljati u stambenim prostorima, mogu imati pristup iz komunikacijskih prostora za pristup stanovima.

Članak 136.

Gospodarska namjena u građevini mješovite namjene, u kojoj je jedna od namjena stanovanje i/ili javna i društvena namjena, može biti samo za tihe i čiste djelatnosti.

2.2.11. Uvjeti gradnje ostalih građevina

Članak 137.

Zasebna građevna čestica, na kojoj se gradi garaža, mora imati minimalnu površinu 3,0x5,0 m i minimalno 3,0 m dugu regulacijsku liniju, a najveći koeficijent izgrađenosti građevne čestice je 1,0.

2.2.12. Uvjeti uređenja naselja

Članak 138.

U javnom prostoru naselja moraju se zadržati sve građevine male sakralne arhitekture (kapelice, poklonci, raspela) u izvornom obliku.

Iznimno, ako to zahtijeva rekonstrukcija prometnica, mogu se izmjestiti u neposrednu blizinu postojeće lokacije.

Članak 139.

Uz obje strane ulica u naseljima, osobito glavnih, gdje god je to moguće, treba podizati tradicijske bjelogorične drvorede, (a postojeće crnogorične postupno uklanjati i zamjenjivati bjelogoričnim).

Postojeće površine parkova ne smiju se smanjivati, a u njima se dozvoljava gradnja isključivo građevina prometa i infrastrukture te spomen - obilježja, fontana i druge urbane opreme.

2.3. IZGRAĐENE STRUKTURE VAN NASELJA

Članak 140.

Osim u građevinskim područjima naselja i izdvojenim dijelovima građevinskog područja naselja gradnja se dozvoljava na sljedećim područjima:

- izdvojenim građevinskim područjima izvan naselja,
- području Grada izvan građevinskih područja.

2.3.1. Uvjeti gradnje u građevinskim područjima izvan naselja

Ugostiteljsko-turistička zona «Ivandvor»

Članak 141.

Smjernice za gradnju u ovim zonama propisuju se u članku 137. ove Odluke.

Članak 142.

Brisano.

Ugostiteljsko turistička zona «Jošava»

Članak 143.

Smjernice za gradnju u ovoj zoni propisuju se u članku 137. ove Odluke.

Članak 144.

Brisano.

Gospodarski kompleks «Cetera»**Članak 145.**

Gospodarski kompleks je grupa tehnološki povezanih građevina na jednoj ili više građevnih čestica.

U sklopu gospodarskog kompleksa dozvoljena je gradnja proizvodnih (i/ili poslovnih građevina), građevina športsko-rekreacijske, javne i društvene namjene samo za potrebe radnika te zone, te infrastrukturnih građevina.

U proizvodno-poslovnoj zoni također je dozvoljena gradnja građevina mješovite namjene, ako su namjene građevine sukladne namjenama iz prethodnog stavka.

Članak 146.

Za gradnju građevina u sklopu gospodarskog kompleksa primjenjuju se opći uvjeti gradnje i uređenja prostora iz članka 22.-58. ove Odluke.

Najveći koeficijent izgrađenosti građevne čestice gospodarskog kompleksa je (k_{ig}) 0,6. Najveća etažna visina građevina je $P_0+P+1+P_k$, s izuzetkom pojedinačnih visokih zgrada (silosi, dimnjaci, tehnološki tornjevi i sl.), koje mogu imati i veću visinu, ako ne postoje drugi razlozi koji bi ju onemogućavali (položaj u odnosu na druge građevine, protupožarni razlozi, zone urušavanja, infrastrukturni razlozi i sl.).

Članak 146.a

Najveći koeficijent iskorištenosti građevne čestice (k_{is}) za gospodarski kompleks je 2,4.

Groblja**Članak 147.**

U ovome Planu utvrđena su građevna područja za sva postojeća groblja koja se nalaze van građevinskog područja.

Namjena građevina, koje se mogu graditi na groblju, te uvjeti gradnje i uređenja groblja, utvrđuju se sukladno posebnom propisu.

Pretovarna stanica Đakovo**Članak 148.**

U PPUG utvrđeno je građevinsko područje pretovarne stanice Đakovo na lokaciji "Vitika".

Članak 149.

Pretovarna stanica Đakovo mora se ograditi ogradom visine min. 2,0 m.

Na prostoru Pretovarne stanice planira se gradnja reciklažnog dvorišta, reciklažnog dvorišta građevinskog otpada kao i mogućnost gradnje ostalih građevina u funkciji gospodarenja otpadom, a koje se grade prema posebnom propisu te pratećih građevina i infrastrukture.

Reciklažno dvorište mora biti pod stalnim nadzorom i mora imati izgrađen pristup minimalne širine 3,5 m. Na građevnoj čestici nužno je osigurati potrebni manevarski prostor u svrhu postavljanja, pražnjenja i održavanja kontejnera za otpad. S čestice se mora osigurati kontrolirano prikupljanje oborinskih voda te zbrinjavanje istih na lokalno prihvatljiv način.

Minimalna površina za gradnju je 500 m².

Reciklažno dvorište građevinskog otpada gradi se pod istim uvjetima koji vrijede i za reciklažno dvorište, a minimalna površina potrebna za formiranje je 2.000 m².

Nema ograničenja u smislu udaljenosti građevina za intenzivni uzgoj životinja od građevinskog područja pretovarne stanice Đakovo kod njihove izgradnje ili rekonstrukcije.

Članak 149.a

Odlaganje otpada na lokaciji "Vitika" je dopušteno do trenutka izgradnje Županijskog centra za gospodarenje otpadom kada se mora prenamijeniti u pretovarnu stanicu Đakovo kao dio cjelovitog sustava gospodarenja otpadom Osječko-baranjske županije.

2.3.2. Uvjeti gradnje van građevinskog područja

Članak 150.

Izvan građevinskih područja mogu se graditi sljedeće građevine:

a) Na poljoprivrednom zemljištu

- građevine infrastrukture (prometne, energetske, vodnogospodarske, komunalne, postrojenja za proizvodnju električne i/ili toplinske energije koja kao resurs koriste alternativne, odnosno obnovljive izvore energije, itd.),
 - građevine obrane,
 - građevine za istraživanje mineralnih sirovina (ne mogu se graditi na osobito vrijednom poljoprivrednom tlu, izuzev za energetske mineralne sirovine),
- gospodarski kompleksi i građevine u funkciji poljoprivrede, te u njihovom sklopu građevina za pružanje ugostiteljskih usluga,
 - obiteljske stambene građevine (sukladno odredbama ove Odluke),
 - te rekonstruirati postojeće građevine u skladu sa Zakonom.

b) U šumama i na ostalom šumskom zemljištu isključivo osnovne namjene

- građevine za gospodarenje šumom,
- građevine infrastrukture, sukladno kartografskim prikazima ovog Plana,
- građevine obrane.

c) Na vodama i unutar vodnog dobra

- vodne građevine,
- građevine infrastrukture (prometne, energetske, komunalne itd.),
- građevine za rekreaciju.

- d) Sve ostale građevine sukladno zakonu koji regulira prostorno planiranje smještaju se u prostor gdje za njihovu gradnju postoje prostorni uvjeti.

Članak 151.

Katastarska čestica, na kojoj se grade građevine van građevinskog područja, mora imati pristup s prometne površine.

Pod prometnom površinom iz stavka 1. ovog članka podrazumijevaju se postojeće ceste i poljski putovi širine min 3,0 m, ako zadovoljavaju potrebe vatrogasnog pristupa i prometne uvjete utvrđene sukladno posebnom propisu i to u cijeloj dužini do priključka na javnu cestu, a za rekreacijske objekte na jezerima Jošava i Mlinac pristup se može osigurati vodnim putem.

Članak 152.

Oko gospodarskih i stambenih građevina, koje se grade van građevinskog područja, obvezna je sadnja niskog i visokog zelenila, a ograđivanje građevne čestice je dozvoljeno isključivo ogradom od pletiva s parapetom, visine maks. 30,0 cm ili živicom. Maks. visina cijele ograde je 1.8 m.

Ograditi se može i poljoprivredno zemljište sukladno uvjetima iz prethodnog stavka i na način utvrđen posebnom odlukom jedinice lokalne samouprave.

2.3.2.1. Stambene građevine van građevinskog područja

Članak 153.

U sklopu poljoprivrednog gospodarstva za obavljanje intenzivne poljoprivredne proizvodnje moguća je gradnja obiteljske stambene građevine istovremeno s izgradnjom gospodarskog dijela ili nakon izgradnje gospodarskog dijela prema uvjetima iz zakona koji regulira prostorno uređenje.

Članak 154.

Udaljenost stambene građevine od građevinskog područja naselja mora biti min. 100,0 m; od razvrstane ceste min. 30,0 m; a od autoceste min. 100,0 m.

Članak 155.

Građevinska (bruto) površina obiteljske stambene građevine iz članka 153. ove Odluke može iznositi najviše 20% od površine zemljišta pod zatvorenim gospodarskim građevinama. Iznimno, na posjedima manjim od 5,0 ha građevinska bruto površina stambene građevine ne može biti veća od 200 m².

Članak 156.

Etažna visina stambene građevine, koja se gradi van građevinskog područja, može biti maks. podrum/suteren, prizemlje, kat i potkrovlje.

2.3.2.2. Gospodarske građevine van građevinskog područja

Članak 157.

Gospodarske građevine u funkciji obavljanja poljoprivrednih djelatnosti i seoskog turizma su:

- gospodarske komplekse i građevine u funkciji poljoprivrede,
- sadržaje i građevine ugostiteljsko-turističke namjene,
- površine i građevine za iskorištavanje mineralnih sirovina,
- postrojenja za proizvodnju električne i/ili toplinske energije koja kao resurs koriste alternativne, odnosno obnovljive izvore energije,
- građevine infrastrukture.

Članak 157.a

Sadržaji iz članak 157. moraju se projektirati, graditi i koristiti na način da ne ometaju poljoprivrednu i šumsku proizvodnju, korištenje drugih građevina te da ne ugrožavaju vrijednosti prirodne i graditeljske baštine, okoliša i krajobraza.

Članak 157.b

Gospodarski kompleksi i građevine u funkciji poljoprivrede mogu se planirati i graditi kao poljoprivredna gospodarstva za obavljanje intenzivne poljoprivredne proizvodnje i pojedinačne građevine u funkciji biljne proizvodnje.

Članak 157.c

U sklopu poljoprivrednog gospodarstva za obavljanje intenzivne poljoprivredne proizvodnje mogu se graditi:

- građevine za uzgoj i skladištenje biljnih proizvoda,
- građevine za sklanjanje vozila i oruđa za biljnu proizvodnju te njihovo održavanje,
- ostale pomoćne građevine potrebne za obavljanje poljoprivredne proizvodnje,
- građevine za uzgoj životinja i
- ribnjaci.

Članak 157.d

Pojedinačne građevine u funkciji biljne proizvodnje su:

- poljoprivredne kućice,
- vinogradarski podrumi,
- spremišta alata, oruđa i strojeva,
- nadstrešnice,
- staklenici i plastenici.

Članak 157.e

U gradnji građevina iz članka 157.b. ove Odluke, kada se one grade izvan građevinskog područja, zaštita prostora osigurava se određivanjem položaja i standarda gospodarske građevine, očuvanjem veličine i cjelovitosti poljoprivrednih posjeda, okrupnjavanjem manjih posjeda i sprječavanjem neprimjerenog oblikovanja gradnje.

Članak 158.

Gospodarski kompleksi i građevine u funkciji poljoprivrede izvan građevinskog područja mogu se graditi na poljoprivrednom tlu isključivo osnovne namjene (P1), (P2) i (P3) i ostalom poljoprivrednom tlu u sklopu namjene "ostalno poljoprivredno tlo" (PŠ), sukladno posebnom propisu i odredbama ove Odluke.

Članak 159.

Izgradnja poljoprivrednog gospodarstva za obavljanje intenzivne poljoprivredne proizvodnje, osim građevina za uzgoj životinja i ribnjaka, dopušta se samo na velikim posjedima.

Minimalna veličina posjeda na kojem je moguća izgradnja građevina iz stavka 1. ovog članka, utvrđuje se ovisno o vrsti i intenzitetu proizvodnje:

- građevine za intenzivnu ratarsku proizvodnju na posjedu minimalne veličine 15 ha,
- građevine u funkciji uzgoja voća na posjedu minimalne veličine 3 ha,
- građevine u funkciji uzgoja povrća na posjedu minimalne veličine 1 ha,
- građevine u funkciji vinogradarstva na posjedu minimalne veličine 1 ha,
- građevine u funkciji uzgoja cvijeća na posjedu minimalne veličine 0,5 ha.

Minimalne veličine posjeda na kojima se obavlja više od jedne vrste biljne proizvodnje jednake su minimalnoj površini pretežite kulture, a na kojima se bilinogojstvo kombinira sa stočarstvom je 3 ha, bez obzira na intenzitet pojedine proizvodnje (biljne ili stočarske).

Posjedom iz stavka 2. ovog članka smatra se zemljište koje je u površini od min. 60% u vlasništvu investitora, a preostali dio može biti zemljište u zakupu.

Posjed može činiti više katastarskih čestica koje nisu međusobno povezane na više lokacija na području Grada Đakova (najmanje 50% posjeda treba biti na području Grada Đakova).

Poljoprivredna gospodarstva za obavljanje intenzivne poljoprivredne proizvodnje, te građevine u funkciji biljne proizvodnje u kojima se skladište veće količine opasnih tvari definiranih posebnim propisom ne mogu se graditi u poplavnom području.

Članak 160.

Minimalne udaljenosti gospodarskih građevina koje se grade u sklopu poljoprivrednog gospodarstva za obavljanje intenzivne poljoprivredne proizvodnje iz članka 159. ove Odluke od ruba zemljišnog pojasa razvrstane ceste izražene u metrima iznose:

Autoceste	Državne	Županijske	Lokalne
100	100	50	30

Udaljenost gospodarskih građevina od ruba nerazvrstane ceste iznosi 15,0 m.

Udaljenosti propisane ovom točkom ne odnose se na zahvate na postojećim gospodarskim građevinama u sklopu poljoprivrednog gospodarstva. Prilikom takvih zahvata ne mogu se smanjivati zatečene udaljenosti.

Rekonstrukcija postojećih građevina iz stavka 1. ovog članka, izgrađenih protivno planu, moguća je u svrhu održavanja, modernizacije, poboljšavanja standarda, zaštite okoliša, energetske učinkovitosti, usklađivanja s prostornim planom, te priključivanja na infrastrukturu.

Etažna visina građevina za intenzivnu poljoprivrednu proizvodnju i pratećih sadržaja može biti maksimalno podrum ili suteran i dvije nadzemne etaže, a maksimalna ukupna visina je 12,50 m (ne odnosi se na silose i dimnjake). Iznimno maksimalna ukupna visina može biti i veća kada to zahtijeva tehnološki proces.

Članak 160.a

Pojedinačne građevine u funkciji biljne proizvodnje iz članka 157.d. ove Odluke, mogu se graditi neposredno uz ili na poljoprivrednim površinama koje su u katastru upisane kao poljoprivredne, odnosno: oranice, vinogradi (ili) voćnjaci i sl., i nalaze se u evidenciji nadležnog tijela.

Na površinama iz stavka 1. ovog članka moguća je izgradnja jedne od pojedinačnih građevina u funkciji biljne proizvodnje i jedne nadstrešnice.

Članak 160.b

Poljoprivredne kućice u funkciji vinogradarstva, voćarstva i povrtlarstva mogu se graditi na poljoprivrednim površinama od 5000 m² i više.

Poljoprivredna kućica iz stavka 1. ovog članka može biti maksimalno prizemnica s podrumom koji mora biti potpuno ukopan neovisno o nagibu terena, bez potkrovlja. Građevinska (bruto) površina prizemlja može iznositi do 25 m², a može se povećati za 5 m² za svakih daljnjih započelih 1000 m² poljoprivredne površine pod kulturom. Površina podruma nije ograničena.

Članak 160.c

Poljoprivredne kućice u funkciji uzgoja cvijeća mogu se graditi na poljoprivrednim površinama od 2500 m² i više.

Poljoprivredna kućica iz stavka 1. ovog članka može biti maksimalno prizemnica s podrumom koji mora biti potpuno ukopan neovisno o nagibu terena, bez potkrovlja. Građevinska (bruto) površina može iznositi do 15 m², a može se povećati za 5 m² za svakih daljnjih započelih 1000 m² poljoprivredne površine pod kulturom. Površina podruma ne smije izlaziti iz gabarita prizemlja.

Članak 160.d

Vinogradarski podrum s namjenom degustacijsko-enološke kušaonice vina može se izgraditi na poljoprivrednoj površini vinograda od 1 ha i više.

Vinogradarski podrum iz stavka 1. ovog članka može biti maksimalno prizemnica s podrumom, koji mora biti potpuno ukopan bez obzira na nagib terena, bez potkrovlja. Građevinska (bruto) površina prizemlja može iznositi do 25 m², a može se povećati za 5 m² na svakih daljnjih započelih 2.000 m² vinograda. Površina podruma nije ograničena.

Članak 160.e

Izgradnja poljoprivredne kućice i vinogradarskog podruma mora biti u skladu s autohtonim načinom gradnje uz primjenu tradicijskog oblikovanja i uobičajenih materijala s naglaskom na očuvanje tradicijske slike krajobraza. Zgrade moraju imati dvostrešni kosi krov s tradicijskim pokrovom. Pri gradnji nije dozvoljena upotreba metala, gotovih betonskih elemenata, salonita

i lima. Tlocrtni oblik zgrade treba biti izduženi pravokutnik. Pod izduženim pravokutnikom se podrazumijeva pravokutnik koji ima omjer stranice minimalno 1:1,5.

Članak 160.f

Spremište alata, oruđa i strojeva može se graditi samo na poljoprivrednim površinama iz članka 160.a ove Odluke većima od 1000 m².

Spremište alata, oruđa i strojeva može biti samo prizemnica bez potkrovlja i bez podruma građevinske (bruto) površine do 12 m², a može se povećati za 3 m² na svaki daljnjih započelih 500 m² poljoprivrednih površina pod kulturom. Ukupna visina spremišta alata, oruđa i strojeva je najviše 5 m.

Izgradnja spremišta alata, oruđa i strojeva mora biti u skladu s autohtonim načinom gradnje uz primjenu tradicijskog oblikovanja i uobičajenih materijala s naglaskom na očuvanje tradicijske slike krajobraza. Spremište alata, oruđa i strojeva mora imati dvostrešni kosi krov s tradicijskim pokrovom. Pri gradnji nije dozvoljena upotreba metala, gotovih betonskih elemenata, salonita i lima.

Spremište alata, oruđa i strojeva mora biti na najmanje upadljivom mjestu, visokim zelenilom zaklonjeno od pogleda s javne prometne površine ili iz naselja.

Članak 160.g

Nadstrešnica se može postaviti na poljoprivrednim površinama iz članka 160.a ove Odluke većim od 2 ha.

Tlocrtna površina nadstrešnice može biti do 40 m², a može se povećati za 20 m² na svakih daljnjih 1 ha poljoprivredne površine pod kulturom.

Nadstrešnice služe za privremeno skladištenje poljoprivrednih proizvoda ili privremeno sklanjanje ljudi, a grade se kao prizemnice od lakog materijala s dvostrešnim kosim krovom s tradicijskim pokrovom, otvorene s najmanje tri strane.

Ukupna visina nadstrešnice je najviše 6 m.

Članak 160.h

Na poljoprivrednim površinama mogu se graditi plastenici i staklenici, u funkciji uzgoja povrća, voća, cvijeća i sl. na način da nisu: na vizualno istaknutim pozicijama, na područjima zaštićenih dijelova prirode, na područjima vrijednih dijelova prirode i na osobito vrijednom obradivom tlu. (P1).

Na vrijednom obradivom tlu (P2) moguće je podizati plastenike i staklenike samo ako kao osnovni resurs koriste isključivo to tlo. Potrebno je ovu vrstu građevina vizualno odvojiti od javne prometne površine i naselja sadnjom visokog zelenila.

Maksimalna visina staklenika i plastenika iznosi 12,0 m.

Članak 161.

Gospodarske građevine za intenzivni uzgoj životinja obvezno se grade izvan građevinskog područja naselja, ako su kapaciteta preko 50 uvjetnih grla.

Članak 162.

Minimalne udaljenosti građevina za intenzivni uzgoj životinja od ruba zemljišnog pojasa razvrstane ceste izražene u metrima iznose:

Broj uvjetnih grla	Minimalne udaljenosti od ruba zemljišnog pojasa razvrstane ceste			
	Autoceste	Državne	Županijske	Lokalne
1 - 100	150	100	50	30
101 - 400	200	150	100	30
više od 400	250	200	150	30

Udaljenost gospodarskih građevina za uzgoj životinja od ruba nerazvrstane ceste iznosi 15,0 m.

Udaljenosti propisane u stavcima 1. i 2. ovog članka odnose se isključivo na građevine s potencijalnim izvorom zagađenja, pojedinačne ili građevine unutar kompleksa.

Udaljenosti propisane u stavcima 1. i 2. ovog članka ne odnose se na zahvate na postojećim građevinama ili kompleksima čak ni kada oni podrazumijevaju povećanje kapaciteta. Prilikom takvih zahvata ne mogu se smanjivati zatečene udaljenosti.

Rekonstrukcija postojećih građevina iz ovih ovog članka, izgrađenih protivno planu, moguća je u svrhu održavanja, modernizacije, poboljšavanja standarda, zaštite okoliša, energetske učinkovitosti, usklađivanja s prostornim planom, te priključivanja na infrastrukturu.

Članak 163.

Građevine za smještaj životinja van građevinskog područja ne mogu se graditi na zaštićenim područjima prirode i na području vodozaštitnih zona ukoliko to nije dozvoljeno posebnim propisom, odnosno odlukom o zonama sanitarne zaštite izvorišta, a treba ih izbjegavati na području vrijednih dijelova prirode.

Članak 164.

Građevine za smještaj životinja moraju se udaljiti od građevinskog područja na minimalnu udaljenost, zavisno o kapacitetu građevine.

Kapacitet građevine iskazuje se u uvjetnim grlima (U_g), a izračunava se na način da se broj životinja u jednom turnusu pomnoži s koeficijentom k iz sljedeće tablice:

KOEFICIJENTI ZA IZRAČUN UVJETNIH GRILA

- krave, steone junice	1,00
- bik	1,50
- vol	1,20
- junad 1-2 god.	0,70
- junad 6-12 mjes.	0,50
- telad	0,25

- krmača + prasad	0,30
- toвне svinje preko 6 mjeseci	0,25
- mlade svinje 2-6 mjes.	0,13
- prasad do 2 mjeseca	0,05
- teški konji	1,20
- srednje teški konji	1,00
- laki konji	0,80
- ždrebad	0,75
- ovce, ovnovi, koze i jarci	0,10
- janjad i jarad	0,05
- nojevi	0,25
- kunići	0,007
- pure	0,02
- tovní pilići (brojleri)	0,0055
- nesilice konzumnih jaja	0,004
- rasplodne nesilice teških pasmina	0,008
- rasplodne nesilice lakih pasmina	0,004.

Za životinje koje nisu navedene u prethodnom stavku, koeficijent se određuje prema izdanom službenom stručnom mišljenju Hrvatskog zavoda za poljoprivredno-savjetodavnu službu. U slučaju da se način preračunavanja regulira posebnim propisom, primjenjivat će se poseban propis.

Članak 165.

Minimalna udaljenost građevina za intenzivni uzgoj životinja od građevinskog područja gradskog naselja Đakovo iznosi 500,0 m, bez obzira na kapacitet.

Iznimno na području prevladavajućeg gradskog interesa Grada Đakova, koje je prikazano na kartografskim prikazima "3.B.", "4.B.1." i "4.B.2.", propisana minimalna udaljenost građevina za intenzivni uzgoj životinja iz stavka 1. ovog članka ne primjenjuje se. Unutar područja prevladavajućeg gradskog interesa Grada Đakova dopuštena je rekonstrukcija postojećih građevina za intenzivni uzgoj uz povećanje kapaciteta (neovisno o udaljenosti od građevinskog područja naselja Đakovo) te samo u sklopu postojeće farme moguća je gradnja novih građevina za intenzivni uzgoj životinja koje su u funkciji povećanja kapaciteta postojeće farme.

Za ostala naselja minimalna udaljenost građevina za intenzivni uzgoj životinja od granica građevinskog područja naselja iznosi:

MINIMALNA UDALJENOST GRAĐEVINA ZA INTENZIVNI UZGOJ ŽIVOTINJA OD GRAĐEVINSKOG PODRUČJA NASELJA

Kapacitet građevine izražen u uvjetnim grlima (U_g)	Udaljenost od granice građevinskog područja naselja (m)
1-100	$U_g \times 2$
101-300	$0,5 (U_g - 100) + 200$
301-400	$0,5 (U_g - 100) + 250$
>401	min. 400,0

Zbog većeg broja postojećih farmi i mogućnosti razvoja iznimno od navedenog u stavku 3. ovog članka za naselja Đurđanci, Ivanovci Đakovački, Piškorevci, Selci Đakovački i Široko

Polje građevine za intenzivni uzgoj životinja mogu se graditi na granici građevinskog područja naselja ili udaljiti se od nje, neovisno o broju uvjetnih grla.

Udaljenosti iz stavka 1. i 3. odnose se isključivo na građevine s potencijalnim izvorom zagađenja, pojedinačne ili građevine unutar kompleksa.

Rekonstrukcija postojećih građevina koje su protivne navedenim iz ovog članka moguća je u svrhu održavanja, modernizacije, poboljšavanja standarda, zaštite okoliša, energetske učinkovitosti, usklađivanja s prostornim planom, te priključivanja na infrastrukturu (osim za građevine iz stavka 2. ovog članka). Prilikom rekonstrukcije ne mogu se smanjivati zatečene udaljenosti.

Članak 166.

U sklopu kompleksa za intenzivni uzgoj životinja dozvoljava se gradnja gospodarskih građevina za primarnu doradu ili preradu u funkciji osnovne proizvodnje. Minimalni kapacitet osnovne proizvodnje uz koji se može odobriti izgradnja primarne dorade ili prerade (klaonica, hladnjača i sl.) iznosi 100 uvjetnih grla. Za izgradnju mješaonice stočne hrane kao minimalni kapacitet osnovne proizvodnje iznosi 51 uvjetno grlo.

Maksimalni kapacitet građevine primarne dorade i prerade mora biti jednak ili manji od maksimalnog kapaciteta osnovne proizvodnje.

Članak 166.a

U sklopu poljoprivrednog gospodarstva za obavljanje intenzivne poljoprivredne proizvodnje moguća je gradnja obiteljske stambene građevine istovremeno s izgradnjom gospodarskog dijela ili nakon izgradnje gospodarskog dijela, prema uvjetima iz zakona koji regulira prostorno uređenje.

U sklopu poljoprivrednog gospodarstva za obavljanje intenzivne poljoprivredne proizvodnje moguća je gradnja građevina za pružanje ugostiteljskih usluga čija građevinska (bruto) površina može iznositi maksimalno 35% građevinske (bruto) površine gospodarskih građevina, prema uvjetima iz zakona koji regulira prostorno uređenje. Iznimno, kada je građevinska (bruto) površina gospodarskih građevina manja od 1000 m², građevinska (bruto) površina građevina za pružanje ugostiteljskih usluga može biti do 350 m².

Članak 166.b

U sklopu poljoprivrednog gospodarstva za obavljanje intenzivne poljoprivredne proizvodnje moguća je gradnja postrojenja za proizvodnju električne i/ili toplinske energije koja kao resurs koriste alternativne, odnosno obnovljive izvore, kao i pripadajuće infrastrukture.

Članak 167.

Ribnjakom se smatraju bazeni i ostale vodne površine za uzgoj akvakulture.

Izgradnja novih ribnjaka izvan građevinskih područja moguća je samo na zemljištu katastarskih kultura: močvara, trstik, neplodno tlo te u napuštenim koritima i rukavcima rijeka i vodotoka, napuštenim gliništima te na ostalom poljoprivrednom tlu označenom na kartografskom prikazu broj 1. kao ostalo obradivo i ostalo poljoprivredno tlo. Iznimno,

izgradnja ribnjaka moguća je i na vrijednom obradivom tlu ako se radi o izgradnji u sklopu gospodarskog kompleksa.

Minimalna površina ribnjaka za uzgoj mlađi je 3 ha, a za uzgoj konzumne ribe je 5 ha. Ova površina mora se koristiti isključivo za potrebe uzgoja ribe.

Ribnjaci koji se grade u sklopu gospodarskog kompleksa za obavljanje intenzivne poljoprivredne proizvodnje, mogu biti i manje površine.

Udaljenost ribnjaka od susjednih katastarskih čestica mora biti takva da ne utječe na vodni režim susjednog zemljišta, ali ne manja od 5 m.

Uz ribnjake je moguće graditi građevine za potrebe uzgoja ribe na način da se njihova građevinska (bruto) površina dimenzionira sa 12 m² građevine na 1 ha vodne površine ribnjaka.

Uz ribnjake je moguće graditi građevine potrebne infrastrukture.

Dozvoljena etažnost tih građevina je prizemlje i potkrovlje.

Izgradnja podruma se ne dozvoljava.

U građevine za potrebe uzgoja ribe moraju se smjestiti sve namjene potrebne za funkcioniranje ribnjaka. Ove građevine moraju biti minimalno udaljene 3 m od svih međa katastarske čestice i minimalno 5 m od ruba ribnjaka.

Članak 168.

Brisano.

Članak 169.

Brisano.

Članak 170.

Brisano.

2.3.2.3. Rekreativne građevine van građevinskog područja

Članak 171.

Rekreativne građevine, koje se grade van građevinskog područja, su: trim staza, konjička staza, kupalište, igralište za golf i sl., građevine u funkciji rekreacije.

Van građevinskog područja ne mogu se graditi zatvorene rekreativne građevine.

Rekreativne građevine ne mogu se graditi na osobito vrijednom obradivom tlu (P1).

Rekreativne građevine mogu se graditi samo na područjima koja su na kartografskom prikazu, br.1. «Korištenje i namjena površina» označena kao rekreativna (Ivandvor, Jošava i Mlinac) na sljedeći način:

- na području «Ivandvor» moguće su sve navedene građevine,

- na područjima uz akumulacijska jezera «Jošava» i «Mlinac» moguća je izgradnja trim staza, kupališta i sl. građevina u funkciji rekreacije.

2.3.2.4. Građevine za istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina

Članak 172.

Na području Grada utvrđeno je eksploatacijsko polje opekarske gline «Grabovac».

Potencijalnim istražnim prostorom na području Grada se smatra:

- poljoprivredno tlo,
- šume gospodarske namjene,
- ostalo poljoprivredno tlo,
- vodne površine.

Istražni prostori se ne mogu osnivati u:

- građevinskim područjima naselja,
- područjima prirode zaštićenim prema posebnom propisu, osim ako su takve aktivnosti dopuštene aktom o zaštiti,
- na osobito vrijednom poljoprivrednom tlu, osim za energetske mineralne sirovine.

Članak 173.

U sklopu eksploatacijskog polja dozvoljena je gradnja građevina u funkciji eksploatacije.

U sklopu istražnog polja dozvoljena je gradnja građevina u funkciji istraživanja mineralnih sirovina.

Članak 174.

Eksploatacijsko polje se tijekom eksploatacije i nakon zatvaranja mora sanirati sukladno postupku sanacije, utvrđenom u Studiji o utjecaju na okoliš ili na temelju rudarsko-geološke osnove.

2.3.2.5. Pomoćne građevine van građevinskog područja

Članak 175.

Pomoćne građevine van građevinskog područja mogu se graditi na građevnoj čestici na kojoj je izgrađena stambena građevina obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, koja se prema odredbama ove Odluke može graditi van građevinskog područja.

Najveća etažna visina pomoćne građevine iz prethodnog stavka može biti podrum i prizemlje.

2.3.2.6. Prometne i ostale infrastrukturne građevine

Članak 176.

Prometne i ostale infrastrukturne građevine van građevinskog područja grade se sukladno odredbama ove Odluke, izuzev onih odredbi koje se odnose isključivo na gradnju u građevinskom području.

Članak 177.

Van granica građevinskog područja mogu se graditi stajališta, benzinske postaje i druge građevine u funkciji prometa.

Benzinske postaje mogu se graditi u pojasu dubine maks. 150,0 m od osi postojeće javne ceste, sukladno posebnom propisu.

Maksimalni koeficijent izgrađenosti građevne čestice benzinske postaje može biti 0,5.

Na građevnoj čestici benzinske postaje mogu se graditi prateći sadržaji (prostorije za boravak djelatnika, uredi, infrastruktura, parkirališta, manipulativne površine i sl.).

Kod postojećih cesta dodatni sadržaji, koji se mogu graditi na građevnoj čestici benzinske postaje su ugostiteljski, trgovački i servisni, a koeficijent izgrađenosti građevne čestice tim sadržajima ne može biti veći od 0,25.

Ugostiteljski sadržaj za smještaj iz prethodnog stavka može biti isključivo tipa motel.

Članak 178.

Uz nove ceste mogu se graditi svi sadržaji predviđeni projektom ceste.

2.3.2.8.Ostale građevine van granica građevinskog područja

Članak 179.

Van granica građevinskog područja, na prostorima primjerenim za tu namjenu, mogu se graditi manje vjerske građevine kao križevi, poklonci, kapelice i sl. te spomen - obilježja, najveće bruto razvijene površine do 30,0 m².

3. UVJETI SMJEŠTAJA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI

Članak 180.

Gospodarske djelatnosti su sljedeće:

- poljoprivreda, šumarstvo, lovstvo i ribarstvo,
- eksploatacija mineralnih sirovina,
- industrija,
- graditeljstvo,
- trgovina,
- ugostiteljstvo i turizam,
- promet, telekomunikacije i skladištenje,
- proizvodnja i opskrba strujom, plinom i vodom,
- ostale usluge.

Članak 181.

U naseljima građevine gospodarskih djelatnosti mogu se graditi na građevnoj čestici drugih namjena i na zasebnoj građevnoj čestici.

Građevine gospodarskih djelatnosti unutar građevinskog područja grade se sukladno uvjetima gradnje u građevinskim područjima, utvrđenim odredbama ove Odluke.

Članak 182.

U izdvojenom dijelu građevinskog područja naselja Budrovci pod nazivom Budrovačko Brdo dozvoljeno je:

- obavljanje poljoprivredne proizvodnje,
- gradnja građevina u funkciji poljoprivrede (osim građevina za uzgoj životinja),
- gradnja građevina ugostiteljstva, turizma i trgovine, sukladno članku 100. ove Odluke.

Članak 183.

U ovome Planu utvrđen je gospodarski kompleks «Cetera», proizvodne gospodarske namjene.

Članak 184.

Površine van granica građevinskog područja naselja izdvojenih dijelova građevinskih područja naselja, te građevinskih područja izvan naselja namjenjuju se djelatnostima poljoprivrede, šumarstva, lovstva, ribarstva, seoskog turizma, eksploataciji mineralnih sirovina, prometu, telekomunikacijama i opskrbi strujom, plinom i vodom, te odvodnji voda, sukladno odredbama ove Odluke i posebnim propisima.

4. UVJETI SMJEŠTAJA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI

Članak 185.

U ovome Planu društvenim djelatnostima se smatraju sljedeće djelatnosti:

- uprava,
- socijalna zaštita,
- zdravstvo,
- predškolski odgoj,
- obrazovanje,
- kultura,
- vjerske aktivnosti,
- vatrogasni dom,
- udruge i sl.

Članak 186.

Planirana mreža javnih i društvenih djelatnosti sadrži osnovne sadržaje koji moraju biti zastupljeni u središnjim naseljima, a moguće ju je proširivati bez ograničenja.

U naseljima na području Grada moraju se za potrebe javnih i društvenih djelatnosti osigurati prostori za sljedeće sadržaje:

- | | |
|-----------------------|---|
| ĐAKOVO | <ul style="list-style-type: none">- ispostave organa državne uprave- županijska izvršna tijela- Gradska uprava- Centar za socijalnu skrb- dječje jaslice i vrtići- dom za djecu- osnovne škole- srednje škole- visoke škole- dom za učenike- dom zdravlja- ljekarne- veterinarska ambulanta- dom kulture, kinematograf, muzeji, knjižnica, radio, dnevne novine- vatrogasni dom |
| BUDROVCI | <ul style="list-style-type: none">- mjesni odbor- program predškole- osnovna škola- ambulanta- ljekarna- veterinarska ambulanta- dom kulture- vatrogasni dom |
| ĐURĐANCI | <ul style="list-style-type: none">- mjesni odbor- program predškole- područna škola- ambulanta- dom kulture- vatrogasni dom |
| IVANOVCI
GORJANSKI | <ul style="list-style-type: none">- mjesni odbor- program predškole- područna škola- dom kulture- vatrogasni dom |
| KUŠEVAC | <ul style="list-style-type: none">- mjesni odbor- program predškole- područna škola- dom kulture- vatrogasni dom |
| NOVI PERKOVCI | <ul style="list-style-type: none">- mjesni odbor- područna škola |

	<ul style="list-style-type: none">- dom kulture- vatrogasni dom
PIŠKOREVCI	<ul style="list-style-type: none">- mjesni odbor- program predškole- osnovna škola- ambulanta- ljekarna- veterinarska ambulanta- dom kulture- vatrogasni dom
SELCI ĐAKOVAČKI	<ul style="list-style-type: none">- mjesni odbor- program predškole- osnovna škola- ambulanta- ljekarna- veterinarska ambulanta- dom kulture- vatrogasni dom
ŠIROKO POLJE	<ul style="list-style-type: none">- mjesni odbor- dječji vrtić- osnovna škola- ambulanta- ljekarna- veterinarska ambulanta- dom kulture- vatrogasni dom

Za vjerske građevine, udruge i sl. prostor će se osigurati sukladno potrebama.

Članak 187.

Za potrebe društvenih djelatnosti koristit će se postojeće građevine ili graditi nove u građevinskim područjima naselja, sukladno uvjetima utvrđenim u odredbama ove Odluke.

5. UVJETI UTVRĐIVANJA KORIDORA ILI TRASA I POVRŠINA PROMETNIH I DRUGIH INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA

Članak 188.

Trase novih prometnih i infrastrukturnih građevina prikazane su u kartografskim prikazima, br. 2.A do 2.C., te u kartografskim prikazima građevinskih područja, a osnovni uvjeti utvrđivanja koridora i površina definirani su u članku 6. i 7. ove Odluke.

Članak 189.

Prilikom gradnje novih infrastrukturnih vodova nižih razina, koji nisu prikazani na kartografskim prikazima ovog Plana, potrebno je težiti njihovom objedinjavanju u infrastrukturne koridore.

Članak 190.

Vodovi infrastrukture u pravilu se polažu u prometne površine. Iznimno, mogu se polagati i na ostalim površinama uz osigurani pristup.

Ostale površine iz prethodnog stavka su:

- u građevinskim područjima – neizgrađene površine između regulacijske linije i građevnog pravca,
- van građevinskog područja – neizgrađene površine.

Članak 191.

Postojeće prometne i infrastrukturne građevine, koje se u ovome PPUG uklanjaju ili zamjenjuju novima, mogu se održavati i rekonstruirati na postojećoj trasi do izgradnje nove mreže.

5.1. PROMETNI SUSTAV

Članak 192.

Mreža postojećih razvrstanih javnih cesta utvrđena je u ovome Planu, a kategorija prometnica utvrđena je na temelju Odluke nadležnog Ministarstva.

Kategorija svih prometnica na području Grada može se mijenjati sukladno izmjenama Odluke iz stavka 1. ovog članka bez promjene ovoga Plana. Od dana stupanja na snagu te Odluke, na tu prometnicu i okolni prostor primjenjuju se uvjeti gradnje, utvrđeni odredbama ove Odluke, sukladno novoj kategoriji prometnice.

Članak 193.

Ulični koridor u naselju je prostor između regulacijskih linija, koji je namijenjen gradnji kolnika, parkirališta, kolno-pješačkih prilaza građevinskoj parceli, prometnih površina pješačkog, biciklističkog i javnog prometa, te vođenja svih vrsta infrastrukturnih vodova, uključujući i odvodni sustav oborinske odvodnje, uređenju zelenih površina, postavljanju urbane opreme i sl.

Članak 194.

Svi ulični koridori u građevinskom području, na koje postoji neposredan pristup s građevnih čestica, ili su uvjet za formiranje građevnih čestica, moraju biti povezani u jedinstveni prometni sustav.

Članak 195.

Za nove ulične koridore u građevinskim područjima naselja potrebno je osigurati širinu:

- 25,0 m za ulični koridor kojim prolazi državna cesta,
- 20,0 m za ulični koridor kojim prolazi županijska cesta,
- 18,0 m za ulični koridor kojim prolazi lokalna cesta,
- 18,0 m za ulične koridore kojima prolaze ostale ceste čija je dužina preko 150,0 m.

Članak 196.

U slučaju da se zbog postojećih građevina, prirodnih ili drugih specifičnih prostornih ograničenja ne može osigurati preporučena širina uličnog koridora, za nove ulične koridore, čija je dužina preko 150,0 m, mogu se utvrditi i manje širine, ali ne manje od sljedećih:

MINIMALNA ŠIRINA ULIČNIH KORIDORA ZA KOLNI PROMET,
DUŽINE

PREKO 150,0 m

KATEGORIJA CESTE U ULIČNOM KORIDORU	Minimalna širina uličnog koridora (m)	
	Otvoreni sustav oborinske odvodnje	Zatvoreni sustav oborinske odvodnje
Državna	20,0	18,0
Županijska	18,0	14,0
Lokalna cesta	18,0	14,0
Ostale ceste	16,0	12,0

Članak 197.

Za nove ulične koridore, čija je dužina manja od 150,0 m, širina uličnog koridora ne može biti manja od:

MINIMALNA ŠIRINA ULIČNIH KORIDORA
ZA KOLNI PROMET, DUŽINE MANJE OD 150,0 m

SMJER KOLNOG PROMETA	Minimalna širina uličnog koridora (m)	
	Otvoreni sustav oborinske odvodnje	Zatvoreni sustav oborinske odvodnje
Dvosmjerni promet	12,0	10,0
Jednosmjerni promet	10,0	8,0

Ulice dužine manje od 150,0 m mogu biti i slijepe.

Članak 198.

Širine koridora iz članka 195.-197. ove Odluke ne odnose se na postojeće ulične koridore, koji se nalaze u izgrađenom i neizgrađenom, ali uređenom području, na izdvojenim dijelovima građevinskog područja naselja, te na izdvojenim građevinskim područjima izvan naselja.

Izgrađeno i neizgrađeno, ali uređeno područje iz prethodnog stavka je građevinsko područje označeno na kartografskim prikazima građevinskih područja.

Članak 199.

Na području izdvojenog dijela građevinskog područja naselja Budrovci pod nazivoma Budrovačko Brdo za pristup do građevne čestice mogu se koristiti i postojeći poljski putovi, a novi pristupni putovi moraju biti širine min. 4,0 m.

Udaljenost građevina od osi razvrstanih prometnica mora biti min.:

- kod državnih cesta 12,5 m,
- kod nerazvrstanih cesta 6,0 m,
- brisano

Članak 200.

Sve ceste, namijenjene javnom prometu na području Grada, moraju biti opremljene horizontalnom i vertikalnom signalizacijom prema hrvatskim normama.

Sve prometne površine trebaju biti izvedene sukladno posebnom propisu o sprječavanju stvaranja arhitektonsko-urbanističkih barijera, tako da na njima nema zapreke za kretanje niti jedne kategorije stanovništva.

Nije dozvoljena gradnja građevina, zidova i ograda, te podizanje nasada koji zatvaraju vidno polje vozača i time ugrožavaju promet. Određivanje polja preglednosti utvrđuje se na temelju posebnog propisa za javne ceste.

Članak 201.

Na području Grada mora se uz sve stambene građevine, građevine javne i društvene, te gospodarske namjene, izgraditi minimalni broj parkirališnih mjesta prema sljedećim normativima:

MINIMALNI BROJ PARKIRALIŠNIH MJESTA

Namjena građevina	Jedinica	Broj parkirališnih mjesta
Obiteljske stambene građevine	1 stan	1,00
Višestambene građevine	1 stan	1,20
Trgovačke (maloprodaja)	50 m ² bruto izgrađene površine	1,00
Robne kuće, trgovački centri	80 m ² bruto izgrađene površine	1,00
Tržnice na malo	50 m ² bruto izgrađene površine	1,00
Poslovne zgrade, uredi, agencije	100 m ² bruto izgrađene površine	1,00
Industrija	1 zaposlen	1,00
Skladišta	1.000 m ² bruto izgrađene površine	0,5
Servisi i obrt	≤ 50 m ² bruto izgrađene površine	Nema obveze izgradnje parkirališnih mjesta
	100 m ² bruto izgrađene površine	1,00
Ugostiteljstvo	30 m ² bruto izgrađene površine	1,00
Osnovne škole i vrtići	1 učionica/grupa	1,00
Zdravstvene građevine	50 m ² bruto izgrađene površine	1,00
Vjerske građevine	100 m ² bruto izgrađene površine	1,00
Građevine mješovite namjene	-	Σ parkirališnih mjesta za sve namjene u sklopu građevine

Broj parkirališta za sportsko-rekreacijske građevine i građevine sa smještajnim kapacitetima utvrđuje se prema posebnom propisu.

Članak 202.

Na javnim parkiralištima i u javnim garažama potrebno je osigurati parkirališna mjesta za invalide prema posebnom propisu.

Članak 203.

Sukladno namjeni građevine izgradnja parkirališta mora se riješiti na sljedeći način:

• obiteljske stambene građevine	- na vlastitoj građevnoj čestici, - u uličnom koridoru, u širini regulacijske linije građevne čestice,
• višestambene građevine	- na vlastitoj građevnoj čestici, - u uličnom koridoru, u širini regulacijske linije građevne čestice, - na parkiralištu udaljenom maks. 100,0 m od građevine
• poslovne građevine (trgovačke i ugostiteljske i poslovne zgrade, uredi, agencije, servisi i obrti)	- na vlastitoj građevnoj čestici, - u uličnom koridoru u širini regulacijske linije građevne čestice, - na parkiralištu udaljenom do maks. 200,0 m od građevine,
• robne kuće i trgovački centri	- na vlastitoj građevnoj čestici,
• proizvodne građevine i skladišta	- na vlastitoj građevnoj čestici, - u uličnom koridoru, u širini regulacijske linije građevne čestice,
• javne i društvene, sportsko-rekreacijske i vjerske građevine	- na vlastitoj građevnoj čestici, - u uličnom koridoru, u širini regulacijske linije građevne čestice, - na parkiralištu udaljenom maks. 300,0 m od građevine,
• građevine mješovite namjene	- sukladno načinu rješavanja izgradnje parkirališta za osnovnu namjenu.

Pod parkiralištem podrazumijeva se i prostor u garaži.

Članak 204.

Pod pojmom "vlastita građevna čestica" iz članka 203. ove Odluke podrazumijeva se građevna čestica na kojoj je izgrađena osnovna građevina.

Pod pojmom "ulični koridor u širini regulacijske linije" podrazumijeva se neizgrađeni prostor između regulacijske linije i kolnika na onoj strani ulice na kojoj se nalazi građevna čestica, pod uvjetom da se u tom prostoru osigura pješački prolaz širine kao u ostalom dijelu ulice, a najmanje 1,20 m.

Pod pojmom "parkiralište" podrazumijeva se vlastito ili javno parkiralište ili garaža koji su planirani ili su izgrađeni za potrebe nove građevine ili prenamjenu postojeće.

Potvrdu da se javno parkiralište ili garaža može koristiti za potrebe građevine izdaje Grad.

Članak 205.

Način rješavanja izgradnje parkirališta, utvrđen u članku 203. ove Odluke, obvezno se primjenjuje i u slučaju prenamjene postojećih građevina, za dio građevine koji se prenamjenjuje, te kod rekonstrukcije za dio građevine koji se rekonstruira, ako je zbog prenamjene, odnosno rekonstrukcije, potreban veći broj parkirališnih mjesta od broja potrebnog za postojeću namjenu.

Članak 205.a

Brisano.

Članak 206.

U centralnoj zoni grada Đakova potrebno je dati prednost pješačkom i biciklističkom prometu.

Članak 207.

Širina pješačkih prometnica utvrđuje se sukladno broju korisnika, prostornim uvjetima i ambijentalnim obilježjima, ali ne može biti manja od 1,20 m.

Pješačke prometnice se grade odvojeno od kolnika i po mogućnosti od kolnika odvojene zelenim zaštitnim pojasom.

Članak 208.

Odredbe članka 195.-203. ove Odluke ne odnose se na zaštićenu urbanističku cjelinu grada Đakova.

Članak 209.

U gradu Đakovu potrebno je razvijati mrežu biciklističkog prometa.

Uvjeti gradnje biciklističkih staza utvrđeni su posebnim propisom.

Članak 210.

Lokacije planiranih deniveliranih prijelaza kategoriziranih cesta preko planirane autoceste mogu se korigirati temeljem projektne dokumentacije.

Planirani mogući denivelirani prijelazi nekategoriziranih cesta i putova preko planirane autoceste mogu se definirati projektnom dokumentacijom.

Članak 211.

Pristup turističko-rekreacijskom kompleksu Ivandvor osiguran je deniveliranim prijelazom preko trase planirane autoceste, uz potrebu izgradnje novog raskrižja na postojećoj zaobilaznici grada Đakova.

Nije moguć direktan pristup s parcela unutar planiranih gospodarskih zona: u Širokom Polju, u Piškorevcima i kod Piska Đakovačkog na trase postojećih razvrstanih cesta, osim preko križanja koja će se utvrditi planovima užih područja.

Položaj i oblikovanje križanja za pristup gospodarskoj zoni mora biti u skladu s posebnim propisima, te uz suglasnost i uvjete nadležnih javnih službi.

Pristup planirane gospodarske zone u Širokome Polju na trasu državne ceste D7, osim postojećeg prilaza lokaciji "Lozić", moguć je na još samo jednom mjestu.

Pristup planiranoj gospodarskoj zoni u Piškorevcima na trasu državne ceste D7 moguć je na samo jednom mjestu.

Pristup planiranoj gospodarskoj zoni u Pisku Đakovačkom na trasu lokalne ceste moguć je na dva mjesta.

Pristup građevinskom području između trase autoceste A5, pristupne ceste naplatnoj postaji na A5, trase državne ceste DC7 i trase državne ceste DC515 moguć je samo s trase državne ceste DC515. Točna lokacija mjesta pristupa definirat će se projektnom dokumentacijom uz uvjete Hrvatskih cesta.

Osim postojećih pristupa i raskrižja, te planiranih raskrižja definiranih ovim Planom, formiranje novih priključaka i prilaza na javnu cestu moguć je samo uz suglasnost i uvjete pravne osobe koja upravlja javnom cestom.

Uz sve trase javnih cesta temeljem Zakona o cestama definiran je zaštitni pojas. U zaštitnom pojasu nije dopušteno poduzimati bilo kakve radnje ili radove bez suglasnosti pravne osobe koja upravlja javnom cestom.

Članak 212.

U zoni grada Đakova, na trasi autoceste A5 u koridoru Vc, izgrađeno je čvorište "Đakovo.

Članak 213.

U ovome Planu planira se rekonstrukcija i modernizacija glavne željezničke pruge za međunarodni promet M104, M302 i M303.

Članak 214.

U zoni Grada Đakova u konačnom rješenju planirano je izmještanje postojeće glavne željezničke pruge za međunarodni promet M302, i to izgradnjom nove trase i novog kolodvora.

Do izvedbe konačnog rješenja moguća je rekonstrukcija, modernizacija i korekcija na postojećoj trasi željezničke pruge M302, kao i na lokaciji postojećeg kolodvora Đakovo.

Novi kolodvor Đakovo predviđen je istočno od postojećeg na udaljenosti od aproksimativno 1,2 km. U slučaju potrebe, od novog kolodvora moguće je odvojiti industrijski kolosijek za potrebe gospodarskih zona. Za navedeni industrijski kolosijek može se koristiti i dio postojeće trase željezničke pruge.

Članak 215.

Na križanju željezničke pruge i cesta ili putova obvezno je osigurati kolni prijelaz sukladno posebnom propisu.

Denivelirani prijelazi cesta preko željezničke pruge su konačno rješenje, a do tada moguća su i prijelazna rješenja u skladu s posebnim propisom.

5.2. POŠTANSKI SUSTAV

Članak 216.

Razvoj poštanske djelatnosti, koji se odnosi na modernizaciju poslovnog prostora, usmjeren je na građevinsko područje naselja, te se u planovima užih područja moraju osigurati prostorne pretpostavke za nesmetani razvoj.

Razvoj poštanske djelatnosti odnosit će se samo na adaptacije i održavanje poslovnih prostora, te eventualno uređenje vanjskih prostora (pristup, pločnik, parkirališna mjesta i sl.).

5.3. ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE

Članak 217.

Razvoj elektroničke komunikacijske mreže obuhvaća građenje elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme, neophodne za pružanje elektroničkih komunikacijskih usluga.

Elektronička komunikacijska infrastruktura i povezana oprema može se graditi unutar i izvan građevinskih područja.

Članak 218.

Gradnja i/ili rekonstrukcija elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme za međunarodno, magistralno i međumjesno povezivanje u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži planira se podzemno slijedeći koridor prometnica, željezničkih pruga i drugih vrsta infrastrukture. Iznimno, zbog bitnog skraćivanja trase, prostornih ograničenja i sl., koridor elektroničke komunikacijske infrastrukture može se planirati i izvan koridora prometnice, željezničkih pruga i drugih vrsta infrastrukture, vodeći računa o pravu vlasništva.

Osim ovim Planom naznačenih postojećih vodova i planiranih koridora nepokretne komunikacijske mreže, moguće je graditi i druge koridore nepokretne komunikacijske mreže i/ili rekonstruirati postojeće vodove u skladu s odredbama ove Odluke i važećim propisima, a temeljem projektne dokumentacije.

Za izgrađenu elektroničku komunikacijsku infrastrukturu za pružanje javnih komunikacijskih usluga putem elektroničkih komunikacijskih vodova moguća je dogradnja ili rekonstrukcija te eventualno proširenje radi implementacije novih tehnologija i/ili kolokacija, odnosno potreba novih operatora, vodeći računa o pravu zajedničkog korištenja od strane svih operatora.

U građevinskom području u pravilu se planira gradnja kabela elektroničke komunikacijske mreže. Iznimno na području naselja elektronički komunikacijski vodovi mogu se održavati i nadzemno.

Trase elektroničkih komunikacijskih vodova planiraju se podzemno u zonama pješačkih staza ili zelenih površina, gdje god je to moguće, ili prema načelu gradnje integrirane infrastrukture.

Uz trase elektroničkih komunikacijskih vodova moguće je postavljanje razdjelnih ormara, na stupu ili s postoljem, za smještaj pasivne opreme.

Članak 219.

Elektronička komunikacijska infrastruktura i povezana oprema bez korištenja vodova prema načinu postavljanja dijeli se na elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i povezanu opremu na postojećim građevinama (antenski prihvat) i elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i povezanu opremu sa samostojećim antenskim stupovima.

Samostojeći antenski stupovi za postavljanje elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme po konstrukciji izvode se kao štapni, visine do 30,0 m ili kao rešetkasti antenski stupovi.

Članak 220.

Raspored elektroničke komunikacijske infrastrukture prikazan je na kartografskom prikazu broj 2.A na sljedeći način:

- postojeći antenski stupovi, simbolom na lokaciji,
- područjem za smještaj rešetkastog antenskog stupa.

Unutar područja za smještaj rešetkastog antenskog stupa uvjetuje se gradnja samo jednoga novog rešetkastog antenskog stupa takvih karakteristika da može prihvatiti više operatora, a prema projektu koji je potvrđen rješenjem Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva.

Iznimno od prethodnog stavka, unutar granica građevinskog područja naselja gradskog obilježja i u izdvojenim građevinskim područjima ugostiteljsko-turističke namjene, nije dozvoljena izgradnja rešetkastih antenskih stupova, već samo štapnih stupova visine do 30,0 m.

Ukoliko je unutar područja za smještaj rešetkastoga antenskog stupa već izgrađen rešetkasti antenski stup/stupovi, tada je moguća izgradnja još samo jednog dodatnog zajedničkoga rešetkastog antenskog stupa za ostale operatore/operatora.

Pristupni put za samostojeći antenski stup, koji se gradi izvan granica građevinskog područja, ne smije se asfaltirati.

U postupku izdavanja provedbenih akata za izgradnju samostojećeg antenskog stupa obvezno je pribaviti posebne uvjete zaštite prirode i zaštite kulturnih dobara, bez obzira na lokaciju.

Članak 221.

Nije dozvoljeno postavljanje samostojećih antenskih stupova unutar zaštitnog pojasa postojećih kao niti unutar koridora planiranih državnih cesta, željeznica i trasa dalekovoda naponskog nivoa 110 KV i više.

Članak 222.

Dopušteno je postavljanje elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme na postojećim građevinama u suglasju s ishodenim posebnim uvjetima pravnih osoba s javnim ovlastima po posebnim propisima.

5.4. ELEKTROENERGETSKA MREŽA

Članak 223.

Razvoj elektroenergetskog sustava na području Grada planira se gradnjom sljedećih građevina:

- a) Prijenos električne energije
 - građevine od važnosti za Državu iz članka 12. ove Odluke,
 - građevine od važnosti za Županiju iz članka 13. ove Odluke.
- b) Distribucija električne energije

- nove TS 10(20)/0,5 kV i novi 10(20) kV dalekovodi,
- rekonstrukcija i dogradnja niskonaponske 0,4 kV mreže.

Trase i lokacije planiranih elektroenergetskih građevina državnoga i županijskog značaja označene su na kartografskom prikazu, br. 2.B „INFRASTRUKTURNI SUSTAVI“.

Ostale trafostanice i vodovi rekonstruirat će se i graditi sukladno gospodarskom razvoju i procesu urbanizacije naselja na područje Grada.

Članak 224.

Prilikom određivanja trase nadzemnih dalekovoda, koji nisu naznačeni u kartografskom prikazu, moraju se poštivati sljedeći uvjeti:

- potrebno je voditi računa o bonitetu poljoprivrednog zemljišta te po mogućnosti koristiti područja slabijih bonitetnih klasa,
- prilikom prijelaza preko poljoprivrednog zemljišta trasu treba voditi na način da utjecaj na poljoprivrednu proizvodnju bude što manji,
- položaj stupova ne smije ograničavati funkcioniranje postojećih i potencijalnih sustava za navodnjavanje poljoprivrednog zemljišta,
- izbjegavati prolaz dalekovoda kroz šume i preko šumskog zemljišta,
- trasu dalekovoda položiti na način da se u najvećoj mogućoj mjeri smanji mortalitet ptica.

Članak 225.

Postojeći nadzemni DV 10(20) kV, koji se nalazi u građevinskom području naselja (ili koji prolaze kroz građevinsko područje i kontaktnu zonu naselja) moraju se postupno zamijeniti kabelskim.

Pri utvrđivanju trase kabelskog dalekovoda novu trasu je obvezno uskladiti s urbanom matricom naselja na način da u najmanjoj mogućoj mjeri ograničava korištenje zemljišta i gradnju u naselju.

Članak 226.

Ne dozvoljava se otvaranje novih prosjeka kroz šume za gradnju 10(20) kV elektroenergetske mreže.

Članak 227.

Prostor unutar koridora i ispod nadzemnih dalekovoda može se koristiti za osnovnu namjenu prikazanu na Kartografskom prikazu, br. 1. "Korištenje i namjena površina".

Korištenje zemljišta i gradnja u koridorima elektroenergetskih građevina vrši se sukladno posebnim propisima, uz suglasnost ustanove s javnim ovlastima nadležne za elektroenergetiku.

Članak 228.

Distribucijski dalekovodi u građevinskom području moraju se izvoditi podzemnim kabelskim vodovima.

U ovome Planu se predviđa sukcesivna zamjena postojećih nadzemnih distribucijskih vodova kabelskim vodovima.

Članak 229.

U građevinskim područjima naselja planira se razvoj niskonaponske 0,4 kV mreže.

Niskonaponsku 0,4 kV mrežu planira se graditi podzemnim vodovima položenim u zeleni pojas ulica. U Gradu Đakovu novu mrežu graditi sustavom ulaz-izlaz, ili do samostojećih kabelskih ormara postavljenih na prikladno mjesto u zelenoj površini, ili uz unutarnji rub regulacijskog pravca i bit će u sastavu prednje ograde građevinske parcele, a od njih kabelske kućne priključke do okolnih potrošača. U sporednim ulicama niskonaponsku mrežu se može graditi sa samonosivim kabelskim snopom (u daljnjem tekstu : SKS) vođenim po krovovima s krovnim stalcima. Ako postoji zajednički interes grada Đakova i HEP-a (distributera električne energije), dopušta se izgradnja niskonaponske mreže SKS-om po čeličnim stupovima javne rasvjete. U ostalim naseljima se niskonaponska mreža planira graditi sa SKS vođenim po krovovima i krovnim stalcima ili na stupovima u svim ulicama osim u ulici koja predstavlja glavnu prometnicu i zamjensku cestu autoputa (koju je po međunarodnim propisima obvezna osigurati svaka država, a ovdje je to državna cesta D7).

Do izgradnje planirane elektroenergetske mreže može se koristiti postojeća uz manje rekonstrukcije, što uključuje i zamjenu golih vodiča SKS-om i priključenje ponekog novog korisnika. Moguće je prijelazno rješenje za povezivanje nove s postojećom niskonaponskom mrežom (nove kabelske sa starom zračnom) ili za interpolaciju nove TS 10(20)/0,4 kV u postojeću 0,4 kV mrežu postavljanjem jednog ili nekoliko niskonaponskih stupova. Ovo se smatra privremenim rješenjem koje će potrajati dok za to postoji tehnička potreba. Kod potreba za veće rekonstrukcije pridržavati se planom predviđene izgradnje.

Članak 230.

Na područjima naselja, u kojima će se graditi podzemne niskonaponske mreže, ili gdje postoji mreža na krovnim stalcima, javna rasvjeta se mora graditi podzemnim kabelskim vodovima i čeličnim cijevnim stupovima postavljenim uz prometnice.

U ostalim područjima, u slučaju da se niskonaponska mreža gradi sa SKS na stupovima, rasvjetna tijela se mogu postaviti na iste stupove.

Članak 231.

Kabeli niskonaponske elektroenergetske mreže i javne rasvjete grade se u pravilu u uličnim koridorima, u zelenom pojasu, a stupovi se moraju graditi na dovoljnoj sigurnosnoj udaljenosti od kolnika, utvrđenoj posebnim propisom.

Članak 232.

Sve trafostanice moraju imati kolni pristup s prometne površine. Ne dozvoljava se izgradnja trafostanica u uličnom profilu.

Članak 232.a

Na prostoru Grada Đakova, izvan građevinskih područja naselja, omogućava se gradnja postrojenja za proizvodnju električne i/ili toplinske energije koja kao resurs koriste alternativne, odnosno obnovljive izvore energije (sunčeva energija, toplina okoliša, toplina zemlje, biomasa koja ne uključuje ogrjevno drvo, prirodna snaga vodotoka bez hidroloških zahvata i sl.).

Ukoliko se iskaže interes za takvu gradnju, potrebno je provesti odgovarajuće postupke, propisane posebnim propisom, zadovoljiti kriterije zaštite prostora i okoliša te ekonomske isplativosti.

U sklopu gospodarskog kompleksa ili uz građevine za obavljanje intenzivne poljoprivredne proizvodnje moguća je gradnja postrojenja za proizvodnju električne i/ili toplinske energije koja kao resurs koristi alternativne, odnosno obnovljive izvore.

Kada se građevine iz stavka 1. ovog članka grade kao građevine osnovne namjene na zasebnoj građevnoj čestici, mogu se graditi unutar granica građevinskih područja gospodarske namjene ili izvan granica građevinskih područja pod uvjetom da građevna čestica bude udaljena minimalno 500,0 m od granica građevinskog područja naselja gradskog karaktera, minimalno 100,0 m od granica građevinskog područja ostalih naselja, kao i minimalno 100,0 m od ruba zemljišnog pojasa državne ili županijske ceste, odnosno željeznice, ili planskog koridora ceste, odnosno željeznice.

Članak 232.b

Unutar građevinskih područja omogućava se gradnja postrojenja za proizvodnju električne i/ili toplinske energije koja kao resurse koriste obnovljive izvore energije.

Građevine iz prvog stavka mogu se graditi i na građevinama i/ili građevnim česticama u funkciji tih građevina prema uvjetima gradnje za osnovnu namjenu.

Unutar granica građevinskih područja naselja postrojenja za proizvodnju električne energije i/ili toplinske energije, koja kao resurs koriste energiju sunca, mogu se graditi na građevnim česticama neovisno o namjeni, osim na prometnim površinama.

Postrojenja za proizvodnju električne i/ili toplinske energije, koja kao resurs koriste ostale obnovljive izvore energije, unutar građevinskog područja naselja mogu se graditi:

- u gospodarskim zonama pod uvjetom da udaljenost postrojenja za proizvodnju električne i/ili toplinske energije od regulacijske linije iznosi minimalno 5,0 m, a od dvorišnih međa iznosi minimalno 1,0 m, a minimalna površina ozelenjenih površina građevne čestice iznosi 20% površine građevne čestice.
- na građevnoj čestici obiteljske stambene građevine pod uvjetom:
 - da ima izgrađenu ili se planira gradnja građevine za smještaj životinja ako postrojenje kao jedan od resursa koristi organski otpad iz te građevine,
 - udaljenost građevine postrojenja za proizvodnju električne i/ili toplinske energije od regulacijske linije je minimalno 30,0 m, a od dvorišnih međa minimalno 1,0 m.

Članak 232.c

Proizvedena električna ili toplinska energija može se koristiti za vlastite potrebe ili distribuirati u odgovarajući distribucijski sustav.

Za distribuciju toplinske energije od energetske jedinice na obnovljivi izvor energije do okolnih korisnika (građevina) planiraju se energetske objekte za distribuciju toplinske energije (vrelvodni ili toplovodni sustav). Vodove distribucije toplinske energije graditi podzemnim cjevovodnim sustavom u pravilu u površine javne namjene. Energetske objekte za distribuciju toplinske energije može se graditi u betonskim kanalima ili polaganjem izoliranih vodova izravno u rov.

Za omogućavanje preuzimanja proizvedene električne energije u distribucijski sustav nužno je omogućiti izgradnju elektroenergetskih postrojenja što po potrebi obuhvaća: TS 35/10(20)

kV i 10(20)/0,4 kV, rasklopna postrojenja 35 kV i 10(20) kV te priključne zračne ili podzemne elektroenergetske vodove naponske razine 35 kV, 10(20) kV i KB 0,4 kV.

5.5. NAFTOVODI, PRODUKTOVODI I PLINOVODI

Članak 233.

Planirani naftovodi, produktovodi i plinovodi na području Grada su:

- međunarodni naftovod PEOB,
- višenamjenski međunarodni produktovodi za naftne derivate,
- magistralni plinovod Slavonski Brod-Vinkovci,

Važniji lokalni plinovodi:

- Đakovo - Selci Đakovački - Kondrić (Svetoblažje)
- Đakovo - Pisak Đakovački - Đurđanci (Vučevci, Vrbica),
- Strizivojna - Piškorevci - Budrovci,
- Piškorevci - N. Perkovci - Dragotin,
- Kuševac - Satnica Đakovačka,
- Vuka - Široko Polje - Tomašanci,
- Đakovo - Piškorevci,
- Budrovci - Đurđanci,
- Kuševac - Široko Polje,
- Đ. Selci - Gašinci.

Na kartografskom prikazu ucrtani su važniji lokalni plinovodi, a osim njih dopušteno je i polaganje lokalnih plinovoda na drugim pravcima, ovisno o gospodarskom razvoju, potrebama i odredbama ove Odluke.

Članak 234.

Trase planiranih naftovoda, produktovoda i plinovoda s pripadajućim MRS prikazane su na kartografskom prikazu, br. 2.B «Energetski sustav» .

Planirane građevine iz stavka 1. ovog članka i koridor u kojem je moguće mijenjati trasu, a koje prolaze građevinskim područjem, označene su u kartografskim prikazima, br. 4.A do 4.R.

Članak 235.

Međunarodni naftovodi, produktovodi i plinovodi grade se sukladno posebnom propisu.

Članak 236.

Distribucijske redukcijske stanice i kućne redukcijske stanice u građevinskim područjima ne mogu se graditi u uličnom profilu.

Članak 237.

Razvoj distribucijske plinoopskrbne mreže u građevinskim područjima potrebno je usklađivati s razvojem područja na način da se zadovolje sve planirane potrebe za plinom svih korisnika.

Planirani distribucijski plinovodi će biti srednjotlačni i/ili niskotlačni s tlakom plina $P=1-3(4)$ bar, $P_2=100$ mbar.

Članak 238.

Distribucijski plinovodi se u građevinskim područjima polažu u pravilu u prometnim površinama.

5.6. VODOOPSKRBA

Članak 239.

Rješenje vodoopskrbe Grada planira se uspostavom cjelovitog sustava s napajanjem iz postojećih izvorišta uz planirano regionalno povezivanje.

Članak 240.

Izvorišta vode moraju se zaštititi od mogućih zagađivanja, sukladno mjerama sanitarne zaštite, utvrđenim na temelju posebnog propisa.

Članak 241.

Vodoopskrbni vodovi se polažu u prometnim površinama.

Članak 242.

Ako se vodoopskrbni sustav rješava etapno, mora se dimenzionirati i izvoditi kao dio cjelovitog rješenja.

Članak 243.

U svakoj točki vodoopskrbnog sustava moraju biti zadovoljeni protupožarni zahtjevi u pogledu količine vode i raspoloživog tlaka, sukladno posebnom propisu.

5.7. ODVODNJA

Članak 244.

U ovome Planu sukladno Izmjenama i dopunama PPOBŽ odvodnja otpadnih voda riješena je na sljedeći način:

- izgradnjom grupnog sustava odvodnje Grada Đakova za naselja: Đakovo, Selci Đakovački, Kuševac, Ivanovci Đakovački, Piškorevci i Budrovci, na koji se omogućuje spajanje sustava odvodnje naselja susjednih općina,
- za naselje Široko Polje, kao konačno rješenje, priključenjem na grupni sustav odvodnje Grada Osijeka,
- za ostala naselja izgradnjom autonomnih sustava odvodnje, koji se u konačnici mogu spojiti na veći sustav odvodnje i zajednički uređaj za pročišćavanje.

Uz provedenu višekriterijalnu analizu moguće je sustave formirati i drugačije od prethodno navedenog, a kriterij za konačan odabir trebaju biti: ekonomičnost, tehnološka jednostavnost sustava i mogućnost spajanja u jedinstveni sustav.

Članak 245.

Trase vodova i položaj uređaja za pročišćavanje iz kartografskog prikaza, br. 2.C "Vodnogospodarski sustav" su usmjeravajućeg značenja i moguće ih je mijenjati u tijeku detaljne razrade, pod sljedećim uvjetima:

- mora se zadržati osnovni princip rješavanja odvodnje (smjer odvodnje i vrsta sustava),
- vode se moraju upuštati u prijemnike odgovarajuće prijemne moći.

Članak 246.

Brisano.

Članak 247.

Brisano.

Članak 248.

U naseljima (osim dijela naselja Đakovo) je planirana gradnja razdjelnog sustava odvodnje.

Sanitarne i tehnološke otpadne vode odvodit će se ukopanim vodonepropusnim cijevnim sustavom, a oborinske vode otvorenim cestovnim i melioracijskim kanalima. Postoji i mogućnost kombinacije razdjelnog i mješovitog sustava, odnosno gradnje zatvorenog sustava oborinske odvodnje, ako se za to ukaže potreba.

Članak 249.

Sustavi odvodnje mogu se graditi etapno, a etape realizacije moraju biti usklađene s krajnjim rješenjem. Pri tome naselja mogu, kao fazom razvoja, graditi zasebne uređaje za pročišćavanje.

Članak 250.

Sve onečišćene ili zagađene otpadne vode, koje ne odgovaraju uvjetima za upuštanje u odvodni sustav, moraju se prije upuštanja pročistiti uređajem za prethodno čišćenje otpadnih voda.

Članak 251.

Sve onečišćene ili zagađene otpadne vode, koje svojim svojstvima ne odgovaraju uvjetima za upuštanje u prijemnike ili tlo, moraju se prije ispuštanja pročistiti uređajem za pročišćavanje otpadnih voda.

Članak 252.

Do izgradnje javnog odvodnog sustava zbrinjavanje otpadnih voda može se vršiti putem vodonepropusnih sabirnih jama, uz obvezno pražnjenje jama i konačno zbrinjavanje otpadnih voda, sukladno posebnom propisu, odnosno vlastitim uređajem za pročišćavanje, sukladno uvjetima nadležne ustanove.

Iznimno, za građevine s količinom sanitarne i ostale otpadne vode iznad 2,0 m³/dnevno ne mogu se graditi vodonepropusne sabirne jame.

Članak 253.

Nakon izgradnje javnog odvodnog sustava u ulici, postojeće građevine u toj ulici moraju se prilikom prvog sljedećeg zahvata na građevini priključiti na novi odvodni sustav, ako nemaju vlastiti uređaj za pročišćavanje otpadnih voda.

Članak 254.

Brisano.

5.8. VODOTOCI, VODE I MELIORACIJSKA ODVODNJA

Članak 255.

U ovome Planu planiraju se sljedeći vodnogospodarski zahvati:

- rekonstrukcija nasipa uz kanal Kaznicu,
- izgradnja akumulacija «Kuševac» i «Breznica», te manji zahvati na rekonstrukciji postojećih akumulacija «Jošava» i «Mlinac».

Postojeći vodnogospodarski sustav potrebno je urediti i održavati u funkcionalnom stanju pri čemu Grad mora posebnu pažnju posvetiti dijelu melioracijskog sustava iz svoje nadležnosti.

Osim radova iz prethodnog stavka dozvoljeni su i drugi vodnogospodarski zahvati s ciljem unapređenja i poboljšanja vodnogospodarskog sustava.

Planirana je rekonstrukcija mostova i propusta koji svojim otvorima stvaraju uspore i izazivaju plavljenje okolnih površina.

Članak 256.

Radi očuvanja i održavanja zaštitnih hidro-melioracijskih i drugih građevina i održavanja vodnog režima, područja uz nasipe i inundacijski pojas moraju se koristiti sukladno posebnom propisu.

Nasipi su označeni na Kartografskom prikazu, br. 2.C «Vodnogospodarski sustav», a inundacijska područja su područja uz vodotoke koja se detaljno utvrđuju sukladno posebnom propisu.

Planira se odrediti vanjske granice inundacijskog pojasa uz postojeće (Jošava i Mlinac) te planirane (Kuševac i Breznica) akumulacije i kanale I. reda (Zapadni lateralni, Breznica, Kaznica i Jošava) te II reda (Bučkovac, Blatna voda, Crna bara i Ribnjak).

- Vanjska granica neuređenoga inundacijskog pojasa uz akumulacije je 20,0 m od gornjeg ruba pokosa.
- Vanjska granica neuređenoga inundacijskog pojasa uz kanale I reda je 10,0 m od gornjeg ruba pokosa.
- Vanjska granica neuređenoga inundacijskog pojasa uz kanale II reda je 5,0 m od gornjeg ruba pokosa.

Prostor planiranoga inundacijskog pojasa može se do donošenja odluke o inundacijskom pojasu koristiti sukladno uvjetima nadležnog tijela.

Članak 257.

Značajniji razvoj sustava za natapanje poljoprivrednih površina na području Grada bit će moguć vodom iz planiranih i postojećih akumulacija, koje se nalaze u Gradu, nakon njihove izgradnje.

U ovome Planu površinama za navodnjavanje smatraju se sve poljoprivredne površine.

Navodnjavanje poljoprivrednih površina moguće je pod uvjetom da se prethodno utvrdi odgovarajuća kvaliteta vode za navodnjavanje.

6. MJERE ZAŠTITE KRAJOBRAZNIH I PRIRODNIH VRIJEDNOSTI I KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA

6.1. KRAJOBRAZNE VRIJEDNOSTI

Članak 258.

Ovim Planom utvrđena su područja vrijednog predjela-prirodnoga i kultiviranog krajobraza, koja su prikazana na kartografskom prikazu, br. 3.A «Uvjeti korištenja».

Područja iz prethodnog stavka ne predlažu se za zaštitu po posebnom propisu, nego se štite odredbama ove Odluke.

Članak 259.

Elemente krajobraza u krajobrazno vrijednim područjima treba štiti u cijelosti, pri čemu posebno mjesto zauzimaju raznovrsni ekološki sustavi i stanišni tipovi, u kombinaciji s elementima ruralnog krajobraza, formiranima u uvjetima lokalnih tradicija korištenja prostora u različitim gospodarskim i povijesnim okolnostima (kao posljedica uravnoteženog korištenja poljoprivrednog zemljišta za biljnu proizvodnju i stočarstvo). U planiranju je potrebno provoditi interdisciplinarna istraživanja, temeljena na vrednovanju svih krajobraznih sastavnica, naročito prirodnih i kulturno-povijesnih vrijednosti unutar granica obuhvata plana. Uređenje postojećih i širenje građevinskih područja planirati na način da se očuvaju postojeće krajobrazne vrijednosti. U planiranju vodnogospodarskih zahvata treba voditi računa o krajobrazu i vodama kao krajobraznom elementu.

U prostornom planiranju i uređenju na svim razinama voditi računa da se zadrži krajobrazna raznolikost i prirodna kvaliteta prostora uz uvažavanje i poticanje lokalnih metoda gradnje i graditeljske tradicije. Treba poticati uporabu autohtonih materijala (npr. drvo, kamen) i poštivanja tradicionalnih arhitektonskih smjernica prilikom gradnje objekata specifične namjene.

U krajobrazno vrijednim područjima potrebno je očuvati karakteristične prirodne značajke te je u tom cilju potrebno:

- sačuvati ih od prenamjene te unaprjeđivati njihove prirodne vrijednosti i posebnosti u skladu s okolnim prirodnim uvjetima i osobitostima da se ne bi narušila prirodna krajobrazna slika,
- uskladiti i prostorno organizirati različite interese,
- izbjegavati raspršenu izgradnju po istaknutim reljefnim uzvisinama, obrisima, i uzvišenjima te vrhovima kao i dužobalnu izgradnju,
- izgradnju izvan granica građevinskog područja kontrolirati u veličini gabarita i izbjegavati postavu takve izgradnje uz zaštićene ili vrijedne krajobrazne pojedinačne elemente,
- štiti značajnije vizure od zaklanjanja većom izgradnjom,
- planirane koridore infrastrukture (prometna, elektrovodovi, i sl.) izvoditi duž prirodne reljefne morfologije.

6.2. PRIRODNE VRIJEDNOSTI

Članak 260.

Na području Grada Đakova, sukladno posebnom zakonu, zaštićene su sljedeće prirodne vrijednosti:

a) Zaštićena prirodna područja

- spomenik parkovne arhitekture Perivoj J.J. Strossmayera,
- spomenik parkovne arhitekture Mali park.

Zaštićena područja prirode naznačena su na kartografskom prikazu br. 3.A «Uvjeti korištenja», a detaljno se utvrđuju na temelju akata o zaštiti.

- na području parka i u prostoru u njegovoj neposrednoj blizini, koji čini sastavni dio zaštićenog područja, nisu dopušteni zahvati ili radnje kojima bi se mogle promijeniti ili narušiti vrijednosti zbog kojih je zaštićen, a osobito je zabranjeno planirati novu gradnju unutar parka,
- u cilju pravilnog očuvanja i provođenja zaštite potrebno je snimiti postojeće stanje parka, posebno dendroflora, te izraditi projekt obnove parka, pri čemu su osnovni kriteriji zaštite očuvanje izvorne matrice parka te pojedinih vrijednih primjera stabala,
- do izrade projekta obnove nisu dopušteni nikakvi zahvati i radnje na njegovoj obnovi, osim nužnih radova čišćenja i održavanja zelenila,
- za sva zaštićena područja Županijska skupština mora donijeti Pravilnik o unutarnjem redu, prema odredbi čl. 71. Zakona o zaštiti prirode,
- za svaki zahvat i radnju unutar zaštićenog područja potrebno je ishoditi uvjete zaštite prirode, odnosno dopuštenje sukladno člancima 38. i 127. Zakona o zaštiti prirode
- očuvati i zaštititi prirodni i kultivirani krajolik kao temeljnu vrijednost prostora,
- očuvati prirodna staništa, što prirodnijsa vodena staništa, voditi brigu prilikom gospodarenja šumama,
- kvalitetu prostora štititi izgradnjom adekvatnih sustava odvodnje,
- zadržavati prirodni, tradicijski ustroj poljoprivrednog zemljišta i seoske mozaične krajobraze,
- očuvati povijesne cjeline naselja (sela, zaselaka i izdvojenih sklopova) u njihovu izvornom okruženju, s povijesnim graditeljskim ustrojem i naslijeđenom parcelacijom,
- očuvati i obnavljati tradicijsko graditeljstvo, ali i sve druge povijesne građevine spomeničkih svojstava, kao nositelja prepoznatljivosti prostora,
- očuvati povijesne slike, volumen (gabarit) i obris naselja, naslijeđene vrijednosti krajobraza i slikovitih vizura.

Članak 260.a

Mjere zaštite sisavaca

U cilju zaštite šišmiša, potrebno je očuvati njihova prirodna staništa u špiljama, šumama te skloništima po tavanima, crkvenim tornjevima i drugim prostorima na zgradama. U slučaju obnova zgrada i crkava u kojima je nađena kolonija šišmiša, poželjno je postaviti nova pogodna mjesta za sklonište kolonije.

Za zaštitu šišmiša, koji obitavaju u špiljama, potrebno je jedan dio špilja predvidjeti kao područja zatvorena za javnost, a u špiljama koje su otvorene za posjetitelje šišmišima,

osigurati nesmetano kretanje prilikom postavljanja vrata na ulazu u špilju (za postavljanje takvih vrata obvezno je konzultirati stručnjake za šišmiše), ne uznemiravati prilikom posjeta te odrediti prihvatni kapacitet špilje.

U cilju zaštite šumskih vrsta šišmiša, detaljne mjere očuvanja šumskih staništa propisuju se uvjetima zaštite prirode koji se ugrađuju u odgovarajuće šumsko-gospodarske osnove na području Grada Đakova.

U cilju zaštite vrsta vezanih za vlažna staništa (vidra, močvarna rovka) potrebno je u što većoj mjeri očuvati vodena i močvarna staništa i spriječiti melioraciju i isušivanje, odnosno ne planirati daljnje regulacije vodotoka te daljnje melioracije ovakvih površina bez Ocjene prihvatljivosti takvih zahvata na prirodu, sukladno Zakonu o zaštiti prirode.

Članak 260.b

Mjere zaštite ptica

U cilju zaštite vrsta ptica vezanih za vodena i vlažna staništa, potrebno je o njima voditi brigu prilikom vodno-gospodarskih zahvata, koji se upravo radi zaštite ovih ptica ne preporučuju (npr. regulacije vodotoka), kao ni prenamjena ovakvih staništa u poljoprivredna zemljišta (melioracijski zahvati).

U slučaju izvođenja ovakvih zahvata na područjima Ekološke mreže RH potrebno je provoditi ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, sukladno članku 36. Zakona o zaštiti prirode i članku 3. Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti plana, programa i zahvata za ekološku mrežu.

U cilju zaštite vrsta ptica vezanih za šumska staništa, potrebno je o njima voditi brigu prilikom gospodarenja šumama, a naročito je potrebno ostavljati dostatan broj starih suhih stabala radi ptica dupljašica (kroz uvjete zaštite prirode odgovarajućih šumsko-gospodarskih osnova i/ili programa gospodarenja šumama).

Članak 260.c

Mjere zaštite vodozemaca i gmazova

Potrebno je očuvati staništa na kojima ove vrste obitavaju s naglaskom na vlažna i vodena staništa.

Članak 260.d

Mjere zaštite leptira

Leptiri su općenito ugroženi uslijed regulacije voda što izaziva promjene staništa uz vodotoke i isušivanje vlažnih staništa; uništavanja šuma i promjena u gospodarenju šumama koje uključuju uništavanje starih hrastova i čišćenje rubova šuma; kemijskog onečišćenja; intenziviranja poljoprivredne proizvodnje; sukcesije livadnih staništa; te sakupljačke aktivnosti kolekcionara.

U cilju zaštite leptira trebalo bi prvenstveno očuvati vodena i močvarna staništa te o njima voditi brigu prilikom gospodarenja šumama i travnjacima, melioraciji i vodnogospodarskim zahvatima.

Članak 260.e

Mjere zaštite ugroženih i rijetkih staništa*Površinske kopnene vode i močvarna staništa*

- očuvati vodena i močvarna staništa u što prirodnijem stanju, a prema potrebi izvršiti revitalizaciju; na područjima isušanim zbog regulacije vodotoka odrediti mjesta za prokope kojima bi se osiguralo povremeno plavljenje okolnih područja;
- osigurati povoljnu, ekološki prihvatljivu, količinu vode u vodenim i močvarnim staništima koja je nužna za opstanak staništa i njihovih značajnih bioloških vrsta;
- očuvati povoljna fizikalno-kemijska svojstva vode ili ih poboljšati, ukoliko su nepovoljna za opstanak staništa i njihovih značajnih bioloških vrsta;
- održavati povoljni režim voda za očuvanje močvarnih staništa;
- očuvati povoljni sastav mineralnih i hranjivih tvari u vodi i tlu močvarnih staništa;
- očuvati povezanost vodnoga toka;
- očuvati biološke vrste značajne za stanišni tip; ne unositi strane (alohtone) vrste i genetski modificirane organizme;
- sprječavati zaraštavanje preostalih malih močvarnih staništa u priobalju;
- izbjegavati utvrđivanje obala, regulaciju vodotoka, kanaliziranje i promjene vodnog režima vodenih i močvarnih staništa ukoliko to nije neophodno za zaštitu života ljudi i naselja;
- u zaštiti od štetnog djelovanja voda dati prednost korištenju prirodnih retencija i vodotoka kao prostora za zadržavanje poplavnih voda, odnosno njihovu odvodnju;
- prirodno neobrasle, šljunkovite, pjeskovite i muljevite, strme i položene obale, koje su gnijezdilišta i/ili hranilišta ptica, održavati u povoljnom, ekološki prihvatljivom stanju te spriječiti eksploataciju materijala i sukcesiju drvenastim vrstama;
- osigurati otvorene površine plitkih vodenih bazena, spriječiti sukcesiju, te osigurati trajnu povezanost s matičnim vodotokom;
- sprječavati kaptiranje i zatrpavanje izvora;
- uklanjati strane invazivne vrste sa svih vodenih, obalnih i močvarnih površina;
- u gospodarenju vodama osigurati prikladnu brigu za očuvanje ugroženih i rijetkih divljih svojti te sustavno praćenje njihova stanja (monitoring).

Travnjaci, cretovi, visoke zeleni i šikare

- gospodariti travnjacima putem ispaše i režimom košnje, prilagođenim stanišnom tipu, uz prihvatljivo korištenje sredstava za zaštitu bilja i mineralnih gnojiva;
- očuvati biološke vrste značajne za stanišni tip; ne unositi strane (alohtone) vrste i genetski modificirane organizme;
- očuvati povoljni omjer između travnjaka i šikare, uključujući i sprječavanje procesa sukcesije (sprječavanje zaraštavanja travnjaka i cretova i dr.) te na taj način osigurati mozaičnost staništa;
- očuvati povoljnu nisku razinu vrijednosti mineralnih tvari u tlima suhих i vlažnih travnjaka;
- očuvati povoljni vodni režim, uključujući visoku razinu podzemne vode na područjima cretova, vlažnih travnjaka i zajednica visokih zeleni, osigurati njihovo stalno vlaženje i redovitu ispašu, odnosno košnju;
- očuvati biološke vrste značajne za stanišni tip; ne unositi strane (alohtone) vrste i genetski modificirane organizme;
- uklanjati strane invazivne vrste;

- očuvati muljevite, pjeskovite, šljunkovite i kamenite obale u njihovom prirodnom obliku s prirodnom vegetacijom te sanirati devastirana područja gdje god je moguće.

Šume

- gospodarenje šumama provoditi sukladno načelima certifikacije šuma;
 - prilikom dovršenoga sijeka većih šumskih površina, gdje god je to moguće i prikladno, ostavljati manje neposječene površine;
 - u gospodarenju šumama očuvati u najvećoj mjeri šumske čistine (livade, pašnjaci i dr.) i šumske rubove;
 - u gospodarenju šumama osigurati produljenje sječive zrelosti zavičajnih vrsta drveća s obzirom na fiziološki vijek pojedine vrste i zdravstveno stanje šumske zajednice;
 - u gospodarenju šumama izbjegavati uporabu kemijskih sredstava za zaštitu bilja i bioloških kontrolnih sredstava ('control agents'); ne koristiti genetski modificirane organizme;
 - očuvati biloške vrste značajne za stanišni tip, ne unositi strane (alohtone) vrste i genetski modificirane organizme;
 - u svim šumama osigurati stalan postotak zrelih, starih i suhih (postojećih i oborenih) stabala, osobito stabala s dupljama;
 - u gospodarenju šumama osigurati prikladnu brigu za očuvanje ugroženih i rijetkih divljih svojti te sustavno pačenje njihova stanja (monitoring).
 - Pošumljavanje, gdje to dopuštaju uvjeti staništa, obavljati autohtonim vrstama drveća u sastavu koji odražava prirodni sastav, koristeći prirodni bliske metode; pošumljavanje nešumskih površina obavljati samo gdje je opravdano uz uvjet da se ne ugrožavaju ugroženi i rijetki nešumski stanišni tipovi;
 - uklanjati strane invazivne vrste sa svih šumskih površina;
 - osigurati povoljan vodni režim u poplavnim šumama.
- Detaljne mjere za očuvanje šumskih staništa propisuju se uvjetima zaštite prirode za odgovarajuće šumsko-gospodarske osnove/programe na području Grada Đakova.

Kultivirane nešumske površine i staništa s korovnom i ruderalnom vegetacijom

- očuvati vegetaciju pukotina starih zidova, spriječiti uklanjanje vegetacije i zapunjavanje pukotina građevinskim materijalom;
- uz vodotoke i vlažne šume očuvati otvorene površine s vlažnim tlom bogatim dušikom;
- uklanjati invazivne vrste;
- osigurati plavljenje staništa i povoljan vodni režim;
- očuvati korovne zajednice čije su karakteristične biljne vrste ugrožene na nacionalnoj razini;
- spriječiti vegetacijsku sukcesiju i uklanjati šumske vrste.

Izgrađena i industrijska staništa

- spriječiti vegetacijsku sukcesiju i očuvati endemične svojte;
- uklanjati invazivne vrste,
- očuvati povoljni vodni režim, uključujući visoku razinu podzemne vode na područjima termofilnih šikara, spriječiti sukcesiju i uklanjati vrste drveća koje zasjenjuju stanište;
- poticati oživljavanje ekstenzivnog stočarstva u nizinskim, brdskim, planinskim, otočnim i primorskim travnjačkim područjima;
- poticati održavanje travnjaka košnjom prilagođenom stanišnom tipu;
- provoditi revitalizaciju degradiranih travnjačkih površina, posebno cretova i vlažnih travnjaka, te travnjaka u visokom stupnju sukcesije;

- na jako degradiranim, napuštenim i zaraslim travnjačkim površinama za potrebe ispaše potrebno je provesti ograničeno paljenje te poticati stočarstvo;
- uklanjati strane invazivne vrste sa svih travnjačkih površina i šikara;
- očuvati bušike, te sprječavati sukcesiju povremenim uklanjanjem nekih drvenastih vrsta i kontroliranim paljenjem;
- očuvati vegetacije visokih zelenih u kontaktnim zonama šuma i otvorenih površina, te spriječiti njihovo uništavanje prilikom izgradnje i održavanja šumskih cesta i putova.

Ne planirati širenje građevinskog područja na račun ugroženih močvarnih i obalnih staništa. Zaustaviti daljnju degradaciju preostalih močvarnih i obalnih staništa, te prema mogućnostima izvesti njihovu revitalizaciju.

Prilikom planiranja prometnih koridora birati varijantu najmanje pogubnu za ugrožena staništa i područja važna za ugrožene vrste. Prilikom planiranja potencijalnih lokacija za vjetroelektrane uvažiti ograničenja nužna za zaštitu ugroženih vrsta ptica i šišmiša.

6.3. KULTURNA DOBRA

Članak 261.

Na području Grada Đakova su, sukladno posebnom zakonu, zaštićena sljedeća registrirana, preventivno zaštićena i evidentirana kulturna dobra:

Revidirani popis registriranih kulturnih dobara

Đakovo	Biskupski dvor	Z-1638
Đakovo	Bogoslovno sjemenište	Z-1640
Đakovo	Crkva Svih svetih	Z-1642
Đakovo	Dijecezanska biblioteka i Biblioteka Visoke bogoslovne škole	R-152
Đakovo	Gradska vijećnica, Trg Franje Tuđmana 4	Z-3867
Đakovo	Kanonička kurija, Luke Botića 2	Z-3785
Đakovo	Kanonička kurija, Ulica pape Ivana Pavla II. br. 28	Z-3868
Đakovo	Kanoničke kurije	Z-1639
Đakovo	Katedrala sv. Petra	Z-1641
Đakovo	Kuća u kojoj je živjela poznata revolucionarna obitelj Ribar	ROS-0228-1971.
Đakovo	Kulturno-povijesna cjelina	Z-2260
Đakovo	Samostan sestara sv. Križa s crkvom (stari)	Z-3873
Đakovo	Samostan sestara sv. Križa s crkvom (novi)	Z-3872
Đakovo	Skupina grobnica 172 pala borca NOR-a	ROS-0199-1971.
Đakovo	Zgrada Muzeja Đakovštine, Ulica Ante Starčevića 34	Z-3869
Đakovo	Zgrada Prve hrvatske štedionice, Ulica pape Ivana Pavla II. br. 7.	Z-3870
Đakovo	Zgrada Reichsman, Ulica pape Ivana Pavla II br. 10-14	Z-3866
Đakovo	Židovsko groblje ŽFT	Z-4243

Kulturno-povijesna cjelina Grada Đakova

Zaštićena urbanistička zona Đakova je Kulturno-povijesna cjelina Grada Đakova i upisana je u Registar kulturnih dobara RH, pod oznakom Z-2260. Zona obuhvata kulturno-povijesne cjeline Đakova opisana je u posljednjoj Konzervatorskoj podlozi za GUP Grada Đakova iz 2006. godine. Rješenjem iz 2009. godine revidirana je i smanjena kulturno-povijesna cjelina Grada Đakova (međe cjeline dane u rješenju iz 2009.).

Arheološka nalazišta

Na području obuhvata izmjena i dopuna PPU Grada Đakova nalazi se deset (10) zaštićenih arheoloških nalazišta od toga šest (6) registriranih arheoloških nalazišta, četiri (4) preventivno zaštićenih arheoloških nalazišta i pet (5) evidentiranih arheoloških nalazišta kojima se ne zna točno mjesto rasprostiranja.

Registrirani arheološki lokaliteti:

1. Budrovci "Blato" Z-3746, prapovijesni, antički i srednjovjekovni arheološki lokalitet koji se rasprostire na sljedećim kč.br. 2164, 2165/1, 2165/2, 2166/1, 2166/2, 2167/1, 2167/2, 2167/3, sve k.o. Budrovci.

2. Budrovci "Sumbelija" Z-3180, prapovijesni, antički i srednjovjekovni arheološki lokalitet koji se rasprostire na sljedećim kč.br. 1455/1, 1455/3, 1455/4, 1455/2, 1456, 1457/1, 1457/3, 1457/2, 1458, 1459, 1460/1, 1460/2, 1460/3, 1465/1, 1465/2, 1566/1, 1466/2, 1466/3, 1467/1, 1467/2, 2584, sve k.o. Budrovci.

3. Budrovci "Štrbinci" Z-3811, prapovijesni, antički i srednjovjekovni arheološki lokalitet koji se rasprostire na sljedećim kč.br. 1067, 1068/1, 1068/2, 1069, 1070, 1071, 1072, 1109/1, 1109/2, 1110, 111/2, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122/1, 1122/2, 1122/3, 1122/4, 1123, 2613/2, 2614, sve k.o. Budrovci.

4. Budrovci "Plugarić I Crnilovac" R-572, prapovijesni i antički arheološki lokalitet koji se rasprostire na sljedećim kč.br. 221/1, 221/2, 222/1, 222/2, 222/3, 223/1, 223/2, 224/1, 225, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242/1, 243, 244/1, 245/2, 246, 247, 248, 249/2, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 261/1, 261/2, 262, 263, 265/1, 265/2, 266, 267, 268, 269, 278, 279, 297/1, 297/2, 297/3, 298, 299, 302, 303, 304/1, 304/2, 305/5, 304/3, 305/4, 305/6, 306, 307/1, 307/2, 308/1, 308/2, 336, 309, 310, 311, 312, 313, 314/1, 314/2, 318, 317, 320, 321, 322, 323, 353, 354, 359, 326, 328, 330, 331, 332, 347, 333, 334, 325, 335, 337, 349, 351/1, 352/2, 338, 348, 350, 339, 340, 341, 343, 344, 345, 346, 353, 355, 356/1, 356/2 i 357/2 k.o. Budrovci.

5. Đakovo "Ivandvor" R-745, prapovijesni, antički i srednjovjekovni arheološki lokalitet. Prostorne međe arheološkog lokaliteta "Ivandvor" pokraj Đakova obuhvaćene su unutar granice koja započinje u sjeverozapadnom kutu kč.br. 1665 i ide prema istoku sjevernom stranom kč.br. 1665, 1667/1, 1662/3, 1662/4, 2661, južnom stranom kč.br. 2662 od kč.br. 2661 do kč.br. 2654, prema jugu zapadnom stranom kč.br. 2654 ravno preko kč.br. 2652, prema istoku južnom stranom kč.br. 2652 od kč.br. 2647/3 do kč.br. 2648, prema jugu zapadnom stranom kč.br. 2648, ravno preko kč.br. 2633 prema istoku južnom stranom kč.br. 2633/3 od kč.br. 2635 do kč.br. 2634/10, prema jugu istočnom stranom kč.br. 2634/10, ravno preko kč.br. 2634/21, istočnom stranom kč.br. 2634/25, prema jugu istočnom stranom kč.br. 1661/1, prema zapadu južnom stranom kč.br. 1661/1, 1661/3, sjevernom stranom kč.br.

1807/2, prema sjeveru istočnom stranom kč.br. 1668/1 od kč.br. 1794/4 do kč.br. 1667/1, zapadnom stranom kč.br. 1667/1 i kč.br. 1665 do sjeverozapadnog kuta kč.br. 1665.

6. Đakovo "Arheološka zona Grada Đakova" Z-3371, granice arheološke zone su: južna strana Ulice kralja Tomislava do Ulice Školski prolaz, zapadnom stranom Ulice Školski prolaz do kč.br. 7373, sjevernim rubom parcele 7373, 7374, 7375 i 7376, zapadnim rubom parcele 7377/2, do Ulice M. Gupca, sjevernom stranom te ulice do kč.br. 7385/3, gdje se spušta na Cesarčevu, zapadnom stranom Cesarčeve do križanja s Pavićevom, sjevernom stranom Pavićeve do kč.br. 8112/1, zapadnim i južnim rubom parcele 8112/12, južnim rubovima parcela 8113/2, 8114/2, 8114/3, zapadnim rubom parcele 8106, sjevernim i zapadnim rubom parcele 8102/1, zapadnim rubovima parcela 8102/1, 8102/2, 8100, sjevernim i istočnim rubom parcele 8098, istočnim rubovima parcela 8094, 8093, 8008, sjevernim rubom parcele 8084 do Preradovićeve, zatim jednom stranom Preradovićeve do kč.br. 7398/109, sjevernim i zapadnim rubom kč.br. 7398/10 do Gajeve, istočnom stranom Gajeve do križanja s Ulicom Luke Botića, tj. do kč.br. 7563/2, zapadnim i sjevernim rubom te parcele preko Palmotićeve, sjevernim rubovima parcela 7419, 7430, 7432, 7439, 7431, 7433, zapadnim rubom parcele 7446; istočnim rubovima parcela 7448, 7457 do Ulice Katarine Zrinski. Istočnim rubom parcele 7461, južnim i istočnim rubom parcele 7480/2, sjevernim rubom parcela 7483, 7479, 7477, istočnim rubom parcele 7174 do Ulice Stjepana Radića. Južnim i zapadnim rubom parcele 7487 do Ulice kardinala Alojzija Stepinca, jugozapadnom stranom te ulice do Gimnazije Braće Ribar, tj. kč.br. 6038/13, istočnim rubom parcela 6052, 6053, južnom granicom parcele 6054, zapadnom stranom kč.br. 6055 te južnim rubom kč.br. 6056 do Starčevićeve, zapadnom stranom Starčevićeve do Ulice bana Josipa Jelačića, tj. do kč.br. 8245, sjeveroistočnim rubom parcele 8245, istočnim rubom parcele 6448/2, 6457/1 do Ulice kralja Tomislava.

Preventivno zaštićeni arheološki lokaliteti:

1. Selci Đakovački "Kaznica-Rutak" P-2660, prapovijesni srednjovjekovni arheološki lokalitet koji se prostire na sljedećim kč.br. 421/1, 421/8, 421/9, 426/1, 426/2, 426/3, 426/4, 426/5, 426/6.

2. Selci Đakovački "Pajtenica" P-2847, prapovijesni i srednjovjekovni arheološki lokalitet koji se rasprostire na sljedećim kč.br. 300/2, 302, 303, 304/1, 304/2, 304/3, 304/4, 304/5, 304/6, 304/8, 304/9, 304/10, 304/11, 305/1, 305/2, 305/3, 305/4, 305/5, 305/6, 306/1, 307/1, 307/2, 307/3, 307/5, 307/6, 310/10, 310/1, 310/2, 314/1, 403/5, 403/6, 403/7, 403/8, 403/9, 403/17, 406/1, 406/2, 406/3, 406/4, 407/1, 407/2, 407/3, 407/5, 407/6, 407/7, 407/8, 407/9, 408, 410, 411/1, 411/2, 412/1, 412/2, 412/3, 423/10, 424/1, 424/2, 424/3, sve k.o. Selci Đakovački.

3. Novi Perkovci "Krčavina" P-2819, prapovijesni arheološki lokalitet koji se rasprostire na katastarskim česticama 453, 454, 455/2, 456/1, 457, 458, 459/1, 459/2, 460/1, 460/2, 460/3, 461/1, 461/2, 461/3, 461/4, 461/5, 462, 463/1, 463/3, 464/1, 464/2, 464/4, 465/1, 465/2, 465/3, 466/1, 466/2, 467/1, 467/2, 468, 469, 470, 471/1, 471/2, 472/1, 472/2, 472/3, 473, 474/1, 474/2, 475/1, 475/2, 475/3, 475/4, 475/5, 475/6, 479/1, 479/2, 480, 481, 482/1, 482/2, 483, 484, 485/1, 485/2, 486, 487, 488, 489/1, 489/2, 596, sve k.o. Novi Perkovci.

4. Đakovo "Grabrovac I." prapovijesni i antički arheološki lokalitet koji je obuhvaćen linijom koja započinje u sjeveroistočnom kutu kč.br. 1395/8 i ide prema jugu istočnim rubom kč.br. 1395/8, 1395/7, 1395/1, 1395/2, 1395/33, 1395/34, 1401/1, 1402/269, 1402/41, prema

zapadu sjevernim rubom kč.br. 1402/43 od kč.br. 1402/41 do kč.br. 1402/88, prema sjeveru zapadnim rubom kč.br. 1402/115, 1402/113, 1402/112, prema sjeveru istočnim rubom kč.br. 1417 od kč.br. 1402/112 do sjevernog kuta kč.br. 1395/23, prema istoku sjevernim rubom kč.br. 1395/23, 1395/22, ravnom linijom od sjeveroistočnog kuta kč.br. 1395/22, preko kč.br. 1395/21, 1395/49, 1395/50, 1395/51, 1395/6 i 1395/5 do jugoistočnog kuta kč.br. 1395/5, prema istoku južnim rubom kč.br. 1395/4, 1395/31, 1395/32, 1395/3, prema sjeveru zapadnim rubom kč.br. 1395/35, ravno preko kč.br. 1395/7, prema zapadu južnim rubom kč.br. 1395/8 te prema sjeveru zapadnim i sjevernim rubom kč.br. 1395/8 do sjeveroistočnog kuta kč.br. 1395/8.

Evidentirani arheološki lokaliteti:

Evidentiranim arheološkim lokalitetima nije definiran položaj i rasprostranjenost. Radi njihove daljnje identifikacije te otkrivanja i drugih mogućih nalazišta na području grada Đakova, potrebno je obaviti rekognosciranje terena, detaljno kartiranje i dokumentiranje, temeljem kojih će se odrediti mjere zaštite nalazišta i nalaza.

1. Đakovo "Gajgerova pustara"
2. Budrovci "Gradina"
3. Budrovci "Jabučanje"
4. Budrovci "Vitika"
5. Đurđanci-nepoznata lokacija.

Članak 262.

Za sve radove i intervencije na kulturnim dobrima navedenim u prethodnoj točki potrebno je od Konzervatorskog odjela u Osijeku ishoditi konzervatorske uvjete i prethodnu suglasnost.

Članak 263.

Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN, 69/99.) regulirana je između ostalog i zaštita arheoloških nalazišta i nalaza, te se stoga na ove lokalitete koji su registrirani i preventivno zaštićeni, ali i na preostalo područje Grada Đakova, primjenjuju propisane odredbe ovog Zakona.

Na tim lokalitetima svi zemljani radovi moraju se izvesti pod nadzorom i uputama arheologa, uz prethodno utvrđene posebne uvjete zaštite i odobrenje Konzervatorskog odjela u Osijeku, koji može propisati i prethodno izvođenje zaštitnih arheoloških iskopavanja i istraživanja. Sva izgradnja na navedenim lokalitetima uvjetovana je rezultatima arheoloških istraživanja, bez obzira na prethodno izdane uvjete i odobrenja.

Evidentiranim arheološkim lokalitetima nije definiran položaj i rasprostranjenost. Radi njihove daljnje identifikacije, te otkrivanja i drugih mogućih nalazišta na području grada Đakova, potrebno je obaviti rekognosciranje terena, detaljno kartiranje i dokumentiranje, temeljem kojih će se odrediti mjere zaštite nalazišta i nalaza.

Također, ukoliko bi se na području Grada Đakova prilikom izvođenja građevinskih, ili bilo kojih drugih zemljanih radova, naišlo na arheološko nalazište ili nalaze, radove je nužno prekinuti, te o navedenom bez odlaganja obavijestiti Konzervatorski odjel u Osijeku, kako bi se sukladno odredbama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara poduzele odgovarajuće mjere osiguranja nalazišta i nalaza.

Na području Grada Đakova, radi detaljne identifikacije kao i otkrivanja drugih mogućih nalazišta, potrebno je obaviti rekognosciranje terena (arheološki pregled područja), detaljno kartiranje i dokumentiranje temeljem kojih će se odrediti ciljane mjere zaštite nalazišta i nalaza.

Ukoliko se prilikom rekognosciranja terena pronađu nova do sada nepoznata arheološka nalazišta na iste se primjenjuje Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99., 151/03., 157/03., 87/09., 88/10.) i Pravilnik o arheološkim istraživanjima (NN, 102/10.).

Novopronađena arheološka nalazišta mogu se koristiti na dosad uobičajeni način, a ukoliko se na istom planira izvođenje građevinskih radova, potrebno je ishoditi posebne uvjete zaštite te prethodno odobrenje Konzervatorskog odjela u Osijeku.

7. GOSPODARENJE OTPADOM

Članak 264.

Na području Grada Đakova nije planirana izgradnja novih odlagališta otpada.

Članak 265.

Planom gospodarenja otpadom Osječko-baranjske županije se na području Grada Đakova planira izgradnja reciklažnih otoka, reciklažnog dvorišta građevinskog otpada, kompostane, postavljanje rashladnog kontejnera za prihvat otpada životinjskog porijekla, izgradnja pretovarne stanice iz sustava županijskog gospodarenja otpadom.

Zakonom o održivom gospodarenju otpadom propisana je obveza formiranja reciklažnih dvorišta ovisno o broju stanovnika pa je za područje Đakova planirana gradnja dvaju reciklažnih dvorišta.

Članak 266.

Reciklažni otoci se opremaju u skladu s planom gospodarenja otpadom. Reciklažni otoci se mogu graditi/postavljati unutar površina javne namjene ili na zasebnoj građevnoj čestici. Reciklažni otoci, smješteni unutar uličnog profila, ne smiju biti smješteni unutar polja preglednosti raskrižja.

Reciklažni otoci pokrivaju površinu od najviše 300,0 m.

Članak 267.

Na području Grada planira se gradnja/formiranje dvaju reciklažnih dvorišta, jedno je unutar građevinskog područja Pretovarne stanice Đakovo na k. č. br. 965 k. o. Budrovci, a drugo unutar građevinskog područja naselja Đakovo u krugu Uprave Gradskog groblja na k. č. br. 7911/2 i 7910/1 k. o. Đakovo.

Formiranje/gradnja reciklažnog dvorišta građevinskog otpada planirano je unutar građevinskog područja Pretovarne stanice Đakovo, na dijelu k. č. br. 972/2 k. o. Budrovci.

Pristup do reciklažnog dvorišta mora biti širine minimalno 3,5 m, a na građevinskoj čestici nužno je osigurati potreban manevarski prostor u svrhu postavljanja, pražnjenja i održavanja kontejnera za otpad.

Zatečeni vodovi elektroenergetske mreže na području pretovarne stanice Đakovo zadržavaju se u postojećem obliku. Prilikom planiranja, projektiranja i gradnje novih sadržaja potrebno je pridržavati se važećih propisa i pravila o međusobnim udaljenostima elektroenergetskih objekata od ostalih građevina u prostoru.

Dopuštena je rekonstrukcija postojećih vodova na istom položaju kao i repozicioniranje (premještanje, kabliranje) u sklopu rješavanja sadržaja na prostoru pretovarne stanice.

Osim planiranih reciklažnih dvorišta navedenih u stavcima 1. i 2. ovog članka, moguća je gradnja i dodatnih reciklažnih dvorišta. U južnom dijelu građevinskog područja naselja Đakovo planira se formiranje/gradnja reciklažnog dvorišta, reciklažnog dvorišta građevinskog otpada (bez mogućnosti trajnog odlaganja otpada) te sortirnice otpada i površine za gospodarenje neopasnim otpadom.

Za gradnju reciklažnog dvorišta građevinskog otpada planirana je k. č. br. 9810/1 k. o. Đakovo (prema DKP). Ova površina mora biti ograđena ogradom visine 2,0 m i građena pod istim uvjetima koji vrijede i za reciklažno dvorište građevinskog otpada na lokaciji "Vitika".

Za gradnju reciklažnog dvorišta, sortirnice otpada i obavljanje djelatnosti gospodarenja neopasnim otpadom planira se k. č. br. 9780 k. o. Đakovo (prema DKP). Uvjeti gradnje identični su uvjetima gradnje reciklažnog dvorišta na lokaciji "Vitika".

Članak 267.a.

Za formiranje kompostane planirana je lokacija u sklopu pretovarne stanice Đakovo. Za ovu namjenu je nužno predvidjeti minimalno 500 m² površine koju je nužno asfaltirati.

Članak 267.b.

Rashladni kontejner za otpad životinjskog porijekla postavlja se unutar dvorišta ili na neku drugu odgovarajuću lokaciju, osim na površine javne namjene.

U slučaju smještaja rashladnog kontejnera izvan reciklažnih dvorišta na ostalim površinama, nužno je osigurati mogućnost priključka na infrastrukturne sustave, te manipulativne površine za pristup vozila za postavljanje i pražnjenje rashladnih kontejnera.

Unutar građevne čestice rashladni kontejner mora biti odmaknut od regulacijske linije minimalno 5,0 m, a od dvorišnih međa minimalno 3,0 m.

Članak 267.c.

Pretovarna stanica Đakovo dio je šireg, županijskog sustava gospodarenja komunalnim otpadom. Za ovu svrhu planirana je lokacija postojećeg odlagališta komunalnog otpada "Vitika" koje će se sanirati prenamjenom u pretovarnu stanicu.

Članak 267.d.

Ostale građevine u funkciji održivog gospodarenja otpadom lokalne razine smještaju se unutar građevinskih područja naselja i izdvojenih građevinskih područja izvan naselja na površinama gospodarske namjene.

Ostale građevine u funkciji održivog gospodarenja otpadom lokalne razine smještaju se na zasebnoj građevnoj čestici, ograđene i opremljene potrebnim infrastrukturnim priključcima.

Članak 267.e

Na lokacijama neuređenih (divljih) odlagališta planirana je sanaciju kojom se zemljište privodi namjeni prije onečišćenja ili namjeni utvrđenoj ovim Planom.

8. MJERE SPRJEČAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIŠ

Članak 268.

Na području Grada utvrđene su sljedeća oštećena ili ugrožena područja:

- postojeće eksploatacijsko polje «Grabovac»,
- dva napuštena eksploatacijska polja u Đakovu,
- divlja odlagališta otpada.

Članak 269.

Za sanaciju oštećenih ili ugroženih područja potrebno je provesti sljedeće mjere:

- izgraditi uređaj za pretretman/čišćenje otpadnih voda u Đakovu.
- eksploatacijska polja se u tijeku i nakon završetka eksploatacije moraju sanirati sukladno načinu sanacije utvrđenom u rudarskom projektu.
- divlja odlagališta otpada moraju se sanirati.

Članak 270.

Potrebno je izraditi Program mjerenja kakvoće zraka i uspostaviti područnu mrežu za praćenje kakvoće zraka, sukladno posebnom propisu.

Članak 271.

Za područje Grada potrebno je izraditi kartu buke, sukladno posebnom propisu.

U slučaju da se kartom buke utvrde područja buke većeg intenziteta od dozvoljenog posebnim propisom, potrebno je provesti mjere zaštite od buke, sukladno uvjetima i obilježjima područja (zelenilom, ogradama i sl.).

Članak 272.

Obvezna je izrada studije o utjecaju na okoliš po posebnom propisu.

Članak 273.

Ostale mjere zaštite okoliša provodit će se sukladno posebnim propisima te uvjetima i mjerama utvrđenim u ovome Planu i to:

- a) Zaštita tla
 - provođenjem ovoga Plana sukladno kartografskom prikazu br. 1. "Korištenje i namjene površina", odnosno gradnjom unutar utvrđenih građevinskih područja,
 - gradnjom van građevinskih područja i načinom vođenja infrastrukture, sukladno odredbama ove Odluke,
 - gospodarenje otpadom na način utvrđen člancima 133.-137. ove Odluke
 - smanjivanjem uporabe pesticida, umjetnog gnojiva te ostalih preparata na primjerenu razinu.
- b) Zaštita voda

- mjerama zaštite vodonosnika i izvorišta i uvjetima odvodnje otpadnih voda, utvrđenim odredbama ove Odluke,
 - smanjivanjem uporabe pesticida, umjetnog gnojiva i ostalih preparata, a u zonama sanitarne zaštite i njihovim potpunim ukidanjem, ako je to utvrđeno Odlukom o zaštiti izvorišta.
- c) Zaštita zraka i zaštita od buke
- uvjetima gradnje u građevinskom području naselja, uvjetima utvrđenim za gradnju građevina gospodarske namjene (PPUT), te uvjetima gradnje poljoprivrednih građevina za uzgoj životinja, sukladno odredbama ove Odluke,
 - gradnjom obilaznica naselja Budrovci i južnog dijela naselja Đakovo (korekcija trase državne ceste D46) kojima će se smanjiti tranzitni promet u naselju.
- d) Zaštita šuma
- provođenjem ovog Plana sukladno kartografskom prikazu, br. 1. "Korištenje i namjena površina",
 - gradnjom elektroenergetskih građevina sukladno odredbama ove Odluke.
- e) Zaštita životinja
- planiranjem i provođenjem mjera zaštite životinja prilikom gradnje novih prometnica (ograda, prolazi za životinje) i dalekovoda (zaštita ptica) na dionicama na kojima se takva potreba utvrdi u Studiji o utjecaju na okoliš.

9. MJERE ZAŠTITE OD RATNIH OPASNOSTI I ELEMENTARNIH NEPOGODA

9.1. MJERE ZAŠTITE OD RATNIH OPASNOSTI

Članak 274.

Za naselja utvrđuje se sljedeći stupanj ugroženosti, sukladno posebnom propisu:

- Đakovo-grad 2. stupnja ugroženosti,
- Piškorevci-naselje 4. stupnja ugroženosti,
- ostala naselja-nisu kategorizirana u smislu ugroženosti.

Članak 275.

Zaštita stanovništva u naseljima na području Grada rješava se na sljedeći način:

- u gradu Đakovu gradnjom skloništa dopunske zaštite otpornosti 50 kPa, skloništa za zaštitu od radijacije i gradnjom zaklona,
- u naselju Piškorevci gradnjom zaklona

Iznimno, skloništa i zakloni iz stavka 1. ovog članka se ne grade u slučajevima utvrđenim posebnim propisom.

Članak 276.

Zone u kojima se grade skloništa u gradu Đakovu utvrdit će Grad.

U ostalim dijelovima grada Đakova grade se zakloni.

Članak 277.

Potreba gradnje skloništa i zaklona u ostalim građevinskim područjima kao i van građevinskih područja utvrdit će se zavisno o procjeni ugroženosti i stupnju ugroženosti.

Procjenu ugroženosti i stupanj ugroženosti utvrđuje Grad.

Članak 278.

Skloništa se grade sukladno uvjetima utvrđenim posebnim propisom.

Članak 279.

Pri određivanju lokacije, dimenzioniranju i projektiranju skloništa potrebno je pridržavati se sljedećih preporuka:

- skloništa dopunske zaštite treba planirati i projektirati kao dvonamjenske građevine s mirnodopskom namjenom, sukladno interesima investitora,
- lokaciju skloništa predvidjeti tako da je pristup do skloništa moguć i u uvjetima rušenja zgrade.

Članak 280.

Zaklonom iz članka 275. ove Odluke smatra se djelomično zatvoren prostor koji je izgrađen ili prilagođen, tako da svojim funkcionalnim rješenjem, konstrukcijom i oblikom daje ograničenu zaštitu od ratnih djelovanja.

Zaklon se može graditi kao samostalni zaklon izvan građevina (rovovi i jame) i u građevinama, u prikladnim prostorijama.

Zakloni izvan građevina moraju se izgraditi izvan dometa ruševina susjednih građevina. Položaj zaklona izvan građevina treba odrediti na slobodnim površinama, izvan trasa podzemnih instalacija.

9.2. MJERE ZAŠTITE OD ELEMENTARNIH NEPOGODA

Članak 281.

Na području Grada Đakova utvrđen je VII^o i VIII^o MCS.

Zaštita građevina od potresa provodi se projektiranjem i gradnjom građevina, sukladno posebnim propisima.

Članak 282.

Na području Grada utvrđeno je poplavno područje uz naselje Selci Đakovački.

Do izgradnje nasipa uz kanal Kaznica, predviđenog u ovome Planu, kojim će se ovo područje zaštititi od poplave, na poplavnom području nije dozvoljena gradnja građevina koje se mogu graditi van građevinskog područja, izuzev vodnogospodarskih građevina i vodova infrastrukture.

Za gradnju građevina u građevinskom području potrebno je zatražiti dodatne uvjete Hrvatskih voda.

Članak 283.

Položaj, projektiranje i gradnja svih građevina moraju se uskladiti s posebnim propisima o zaštiti od požara i eksplozije.

Članak 284.

Radi omogućavanja spašavanja osoba iz građevina, kao i gašenja požara na građevinama, građevine moraju imati vatrogasni prilaz određen prema posebnom propisu. Vatrogasni pristup mora se osigurati s javne površine ili preko vlastite građevne čestice.

Iznimno, vatrogasni pristup se može osigurati i preko susjednih parcela uz uknjižbu prava služnosti prolaza.

Prilikom gradnje i rekonstrukcije vodoopskrbne mreže mora se predvidjeti hidrantska mreža.

10. MJERE PROVEDBE PLANA

Članak 284. a.

Rekonstrukcija postojećih građevina izvan građevinskih područja izgrađenih protivno ovom Planu, osim onih iz članka 160., 162. i 163. ove Odluke, moguća je isključivo u postojećim gabaritima, odnosno s njihovim povećanjem do max. 30 cm, u svrhu održavanja, modernizacije, poboljšavanja standarda, zaštite okoliša i energetske učinkovitosti. Iznimno, rekonstrukcija u svrhu usklađivanja s prostornim planom te priključivanja na infrastrukturu može se izvesti i izvan postojećih gabarita.

Iznimno od stavka 1. ovog članka, rekonstrukcijom postojećih stambenih građevina izvan građevinskih područja moguće je i povećanje postojeće građevinske (bruto) površine do 25%.

Postojeće legalno izgrađene građevine (neovisno o namjeni) koje su izgrađene protivno uvjetima gradnje utvrđenim u PPUO mogu se rekonstruirati (dograditi, nadograditi ili promijeniti namjenu) zadržavajući postojeće udaljenosti od međa i regulacijske linije te se može zadržati i postojeći koeficijent izgrađenosti iako je veći od dopuštenog odredbama ove Odluke.

B) SMJERNICE ZA IZRADU PROSTORNIH PLANOVA UŽIH PODRUČJA ČIJA SE IZRADA I DONOŠENJE ODREĐUJU OVIM PLANOM.

1. OBVEZA IZRADE PROSTORNIH PLANOVA

Članak 285.

Sukladno Zakonu i potrebama prostornog uređenja Grada Đakova, ovim Planom utvrđuje se obveza izrade sljedećih prostornih planova:

- Urbanistički planovi uređenja:
 - Zaštićena kulturno-povijesna cjelina Grada Đakova (granica obuhvata određena je u aktu o zaštiti te cjeline),
 - Naselje Piškorevci (granica obuhvata određena je granicom građevinskog područja naselja),
 - Naselje Pisak Đakovački (granica obuhvata određena je granicom građevinskog područja naselja),

- "Zapad" u Kuševcu (granica obuhvata određena je na kartografskim prikazima, br. 3.B. i 4.G.),
- "Sjeveroistok" u Kuševcu (granica obuhvata određena je na kartografskim prikazima, br. 3.B. i 4.G.),
- "Jugoistok" u Kuševcu (granica obuhvata određena je na kartografskim prikazima, br. 3.B. i 4.G.),
- "Središte" u Širokom Polju (granica obuhvata određena je na kartografskim prikazima, br. 3.B. i 4.K.),
- Gospodarske zone "Đakovština" u Đakovu (granica obuhvata određena je na kartografskim prikazima, br. 3.B. i 4.B.1.),
- Ugostiteljsko-turističke zone "Ivandvor" (granica obuhvata određena je na kartografskim prikazima, br. 3.B. i 4.O.),
- Ugostiteljsko-turističke zone "Jošava" (granica obuhvata određena je na kartografskim prikazima, br. 3.B. i 4.P.),
- Gospodarske zone kod Piska Đakovačkog (granica obuhvata određena je na kartografskim prikazima, br. 3.B. i 4.C.),

Na području Grada Đakova osim PPUG Đakova važeći prostorni planovi su:

- Generalni urbanistički plan Grada Đakova,
- Urbanistički plan uređenja "Gospodarske zone Široko Polje",
- Detaljni plan uređenja "Pašin prolaz zapad" Đakovo,
- Detaljni plan uređenja "Sjever II" Đakovo,
- Detaljni plan uređenja "Žaranova bara" u Đakovu,
- Detaljni plan uređenja „Dragovoljaca Domovinskog rata“ u Đakovu.

Članak 286.

a) Način korištenja zemljišta i uvjeti gradnje za Grad Đakovo utvrđuju se prema važećem GUP-u.

Za proširenje građevinskog područja gradskog naselja Đakovo na prostoru Dračice i na obilaznicu D7 i autocestu, gdje se planira gospodarska namjena, propisuju se sljedeće smjernice za Generalni urbanistički plan Grada Đakova:

- mogu se graditi sve građevine gospodarske namjene kao što su : proizvodne, poslovne, ugostiteljsko-turističke, komunalno-servisne, skladišne i poljoprivredne građevine te kao prateće građevine samo građevine sportsko-rekreacijske namjene,
- mogu se graditi prometne i infrastrukturne građevine,
- za navedene građevine u alineji 1. i 2. važeći su uvjeti iz članka 93. – 132. i 188 - 191. odredbi ove Odluke,
- za novoformirane zone gospodarske namjene za pristup građevnim česticama ne smije se koristiti državna cesta D7, već interne prometnice, osim u slučaju osiguranja pristupa građevini u funkciji održavanja javnih cesta,
- definirane zone gospodarske namjene koje su prikazane na kartografskom prikazu "4.B.1." u GUP-u ne mogu se prenamijeniti u drugu namjenu.

Osim naprijed navedenih zona gospodarske namjene u GUP-u mogu se odrediti i druge gospodarske zone.

Generalnim urbanističkim planom Grada Đakova može se propisati obveza izrade urbanističkih planova uređenja.

b) Urbanistički planovi uređenja:

- do donošenja UPU-a za sve intervencije u Zaštićenoj kulturno-povijesnoj cjelini Grada Đakova nadležan je Konzervatorski odjel u Osijeku.
- do donošenja UPU-a iz alineje 2. i 3. način korištenja zemljišta i uvjeti gradnje utvrđivat će se samo za izgrađeno i neizgrađeno, ali uređeno područje i gradnju infrastrukture, sukladno ovoj Odluci.

Članak 287.

Za UPU-a iz članka 285., stavak b), alineje 4. - 7. propisuju se sljedeće smjernice:

- u obuhvatu tih planova mogu se graditi stambene građevine, građevine javnih i društvenih djelatnosti, građevine gospodarskih djelatnosti (poslovne i ugostiteljsko-turističke), športsko-rekreacijske građevine, građevine mješovite namjene, te pomoćne, prometne i infrastrukturne građevine,
- za navedene građevine su važeći uvjeti iz odredbi članka 23.-72., 83.-100., 115.-139., 192.-215., 217.-254. osnovne Odluke.

Za UPU-a iz članka 285., stavak b), alineje 8. i 13. propisuju se sljedeće smjernice:

- u obuhvatu tih planova mogu se graditi građevine gospodarskih i pratećih djelatnosti te prometne i infrastrukturne građevine,
- za navedene građevine su važeći uvjeti iz odredbi članka 94.-100., 115.-132., 192.-215., 217.-254. osnovne Odluke.

Za UPU-a iz članka 285., stavka b), alineje 9. i 10. propisuju se sljedeće smjernice:

- u obuhvatu tih planova dozvoljena je gradnja ugostiteljsko-turističkih građevina, građevina športa i rekreacije, pomoćnih građevina i građevina odgovarajuće javne i društvene namjene,
- također je dozvoljena gradnja građevina mješovite namjene,
- u obuhvatu tih planova nije dozvoljena gradnja građevina za odmor,
- najveći koeficijent izgrađenosti građevne čestice (kig) u obuhvatu tih planova je 0,4,
- samo u obuhvatu UPU-a iz alineje 12. mogu se planirati svi Zakonom utvrđeni sadržaji ugostiteljsko-turističke namjene: (T1)-hotel, (T2)-turističko naselje, odnosno (T3)-autokamp i kamp, u kojima je moguće osigurati do maksimalno 1.000 kreveta,
- u obuhvatu ostalih UPU-a u ugostiteljsko-turističkim smještajnim sadržajima moguće je osigurati do 50 kreveta/ha površine izdvojenog građevinskog područja,
- za navedene planove su važeći uvjeti iz odredbi članka 22.-58., 94.-100., 115.-136., 192.-215., 217.-254.

Pored toga za UPU-a iz članka 285. stavka b), alineja 9. važeće su sljedeće smjernice:

- iznimno, ako je to nužno za funkcioniranje zone (održavanje, nadzor i sl.) dozvoljena je i gradnja max. 3 stana, odnosno 3 jednoobiteljske ili jedne višeobiteljske stambene gradnje.
- najveća etažna visina građevina je podrum/suteren i 5 nadzemnih etaža, a obiteljske stambene građevine podrum ili suteren, prizemlje, kat i potkrovlje.

Za UPU-a iz članka 285., stavka b), alineja 10. i 12. važeće su sljedeće smjernice:

- najveća etažna visina građevina je podrum ili suteren, prizemlje i potkrovlje.

10.2. BRISANO

Brisano. Članak 288.

Brisano. Članak 289.

10.3. BRISANO

Brisano. Članak 290.

Brisano. Članak 291.

Brisano. Članak 292.

10.4. BRISANO

Brisano. Članak 293.

Brisano. Članak 294.

GRAFIČKI DIO

Redni broj	Broj kartografskog prikaza	Kartografski prikaz	Mjerilo
1.	1.	KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA	1:25.000
2.	2.A.	INFRASTRUKTURNI SUSTAVI Promet, pošta i elektroničke komunikacije	1:25.000
3.	2.B.	INFRASTRUKTURNI SUSTAVI Proizvodnja, cijevni transport nafte i plina i plinoopskrba; Elektroenergetika	1:25.000
4.	2.C.	INFRASTRUKTURNI SUSTAVI Vodnogospodarski sustav	1:25.000
5.	3.A.	UVJETI ZA KORIŠTENJE, UREĐENJE I ZAŠTITU PROSTORA Uvjeti korištenja	1:25.000
6.	3.B.	UVJETI ZA KORIŠTENJE, UREĐENJE I ZAŠTITU PROSTORA Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite	1:25.000
7.	4.A.	GRAĐEVINSKO PODRUČJE Naselje BUDROVCI	1: 5.000

8.	4.B.1.	GRAĐEVINSKO PODRUČJE Gradsko naselje ĐAKOVO-sjeverni dio	1: 5.000
9.	4.B.2.	GRAĐEVINSKA PODRUČJA Gradsko naselje ĐAKOVO-južni dio; Izdvojena građevinska područja izvan naselja groblja naselja Piškorevci i Budrovci, te pretovarne stanice Đakovo	1: 5.000
10.	4.C.	GRAĐEVINSKO PODRUČJE Gradsko naselje ĐAKOVO-izdvojeni dio građevinskog područja naselja Đakovo pod nazivom Pisak Đakovački	1: 5.000
11.	4.D.	GRAĐEVINSKO PODRUČJE Naselje ĐURĐANCI	1: 5.000
12.	4.E.	GRAĐEVINSKO PODRUČJE Naselje ĐURĐANCI-izdvojeni dio građevinskog područja naselja Đurdanci pod nazivom Arduševac	1: 5.000
13.	4.F.	GRAĐEVINSKO PODRUČJE Naselje IVANOVCI ĐAKOVAČKI	1: 5.000
14.	4.G.	GRAĐEVINSKA PODRUČJA Naselje KUŠEVAC i izdvojeni dio građevinskog područja naselja Kuševac pod nazivom Štrosmajerovac	1: 2.880
15.	4.H.	GRAĐEVINSKO PODRUČJE Naselje NOVI PERKOVCI	1: 5.000
16.	4.I.	GRAĐEVINSKO PODRUČJE Naselje PIŠKOREVCI	1: 5.000
17.	4.J.	GRAĐEVINSKA PODRUČJA Naselje SELCI ĐAKOVAČKI i izdvojeno građevinsko područje izvan naselja groblja naselja Selci Đakovački	1: 5.000
18.	4.K.	GRAĐEVINSKA PODRUČJA Naselje ŠIROKO POLJE i izdvojeno građevinsko područje izvan naselja groblja naselja Široko Polje	1: 5.000
19.	4.L.	GRAĐEVINSKO PODRUČJE Dio izdvojenog dijela građevinskog područja naselja Strizivojna pod nazivom Soljak	1: 5.000
20.	4.M.	GRAĐEVINSKO PODRUČJE Izdvojeni dio građevinskog područja naselja Budrovci pod nazivom Budrovačko Brdo	1: 5.000
21.	4.N.	GRAĐEVINSKO PODRUČJE Izdvojeno građevinsko područje izvan naselja gospodarskog kompleksa IGM "Cetera"	1: 5.000
22.	4.O.	GRAĐEVINSKO PODRUČJE Izdvojeno građevinsko područje izvan naselja ugostiteljsko-turističke zone "Ivandvor"	1: 5.000
23.	4.P.	GRAĐEVINSKO PODRUČJE Izdvojeno građevinsko područje izvan naselja ugostiteljsko-turističke zone "Jošava"	1: 5.000